



Over 50 years in cooperation with the health world, the scientific research, the environmental and quality control world

Agitatore magnetico con piastra riscaldante mod. ARE - piastra diam. 155 mm

fino a 1500 rpm - fino a 15 litri

L'agitatore magnetico riscaldante ARE è ampiamente utilizzato in ricerca e sviluppo, industriale e di laboratori universitari in tutto il mondo.

ARE ha una piastra di lega di alluminio rivestita di riscaldamento con uno strato protettivo al fine di garantire una distribuzione uniforme del calore edeccellente resistenza gli agenti chimici.

ARE è stato progettato perdurare nel tempo ed è attrezzato per garantire la massima protezione con il pannello dei comandi rialzato e l'apposito canale di convoglio dei liquidi (in caso di fuoriuscite).

L'inclinazione del pannello frontale è stata accuratamente studiata per facilitarne l'uso.

Accessori a richiesta:

- Ancoretta magnetica 10x40 mm
- Ancoretta magnetica 6x35 mm
- Ancoretta magnetica 9,5x60 mm
- Ancoretta magnetica, 3x6 mm
- Ancoretta magnetica, 4,5x12 mm
- Calotta sferica per palloni 50 ml
- Calotta sferica per palloni 100 ml
- Calotta sferica per palloni 250 ml
- Calotta sferica per palloni 500 ml
- Calotta sferica per palloni 1000 ml
- Asta di sostegno
- Base AluBlock™
- AluBlock™ arancione, 4 pos. Ø28 x h 43mm
- AluBlock™ verde, 4 pos. Ø28 x h 30mm
- AluBlock™ nero, 4 pos. Ø28 x h 24mm
- AluBlock™ rosso, 4 pos. Ø21,6 x h 31,7 mm
- AluBlock™ blu, 6 pos. Ø17,8 x h 26mm
- AluBlock™ oro, 11 pos. Ø15,2 x h 20mm

Dati tecnici

DATI TECNICI	230 V / 50-60 Hz
Struttura:	lega di alluminio con verniciatura epossidica
Piastra riscaldante:	lega di alluminio con speciale protezione
Diametro della piastra riscaldante:	155 mm
Grado di protezione CEI EN 60529:	IP 42
Potenza:	630 W
Peso:	2.6 Kg
Dimensioni (LxHxP):	165x115x280 mm
PRESTAZIONI	
Regolazione elettronica dei giri:	fino a 1500 rpm
Regolazione della temperatura:	da temperatura ambiente a 370°C
Capacità di agitazione (H2O):	fino a 15 litri
Sistema di agitazione:	magnete trascinatore di elevata forza adeguato anche per lavoro in continuo
Controreazione:	velocità costante

Dimensioni esterne del prodotto

Altezza	115 mm
Larghezza	165 mm
Profondità	280 mm
Peso	2.6 Kg





Over 50 years in cooperation with the health world, the scientific research, the environmental and quality control world

Codice Descrizione

- V1520162 Sostiuito da V1520560 Agitatore magnetico con piastra riscaldante mod. ARE - piastra diam. 155 mm

fino a 1500 rpm - fino a 15 litri

2/2