



55 anni in collaborazione con il mondo della sanita', della ricerca scientifica, del controllo ambientale e di qualita'

LANCETTE PUNGIDITO

CON IMPUGNATURA IN PLASTICA

Lancette pungidito ideate per un facile prelievo del campione di sangue. La particolare affilatura della punta permette una facile penetrazione mentre l'impugnatura di plastica protegge l'operatore da contatti accidentali con il campione di sangue.

- Monouso, atossiche, apirogene.
- Punta affilata per permettere una facile penetrazione.
- Impugnatura per evitare contatti accidentali con il campione di sangue.

Caratteristiche dei componenti

- Supporto per lancetta lunghezza 23 mm (+/- 0,1 mm); larghezza 5 mm (+/- 0,05 mm).
- Lancetta lunghezza 3,1 mm (+/- 0,05 mm).
- Punta tripla affilatura con angolo primario di 11° +/- 2° (norma ISO 7864); diametro esterno 0,45 mm (norma ISO 9626).
- Dischetto proteggi-punta diametro del dischetto 9,4 mm (+/- 0,1 mm).

Sterilizzazione raggi gamma 25 Kgy.

Dispositivo medico (RDM n. 184921) con marchio CE e numero di lotto per informazioni e tracciabilità.

CND V0104





Codice	Descrizione	Pezzi per confezione
4344117	Lancette pungidito con impugnatura in plastica	100