

CONTASECONDI / CONTAMINUTI DIGITALI per LABORATORIO

Codice	Immagine	Descrizione
37291469		Contatore digitale mod. COMPACT 2, controllato al quarzo, count-up / count-down con allarme acustico e ripetizione, funzione orologio 12 H Display 23h, 59 min, 59 sec. – Peso g 40 Dim. mm 64x60x16h – batteria bottone LR44 1,5 V
4400043		Contatore digitale mod. DIGI-TIMER, controllato al quarzo, count-down con allarme acustico, con magneti per aderire a superfici metalliche. Display 99 min, 59 sec. – Peso g 30 Dim. mm 88x46x12h – batteria bottone SR44 1,5 V
03100904		Cronometro digitale a 6 variabili (ore, minuti, secondi, mese, data, giorno), cronometro a 1/100 sec., versione 12/24 ore
37294494		Cronometro mod. JUMBO 3 con display per tre diversi count-down (con segnale acustico allo 0) o count-up. Possibilità di aggancio a clip, posizionamento da tavolo ed a parete. Ora legale a 12/24 ore, data Display LCD: 3 x 6 cifre Altezza cifre: 8 mm/6 mm Display range: 99 ore, 59 min., 59 sec. Dimensioni: 83 x 70 x 22 mm - Peso: ca. 80 g

Oltre 50 anni in collaborazione con il mondo della sanità, della ricerca scientifica, del controllo ambientale e di qualità

37523825		<p>Cronometro digitale mod. DOUBLE TIMER con doppio timer. Facile da usare, è dotato di supporto da tavolo e clip per appenderlo, magneti per fissaggio. Count-down /count-up con display LCD a 2 canali e funzione memoria. Display a 6 cifre con ORE, MINUTI e SECONDI. Count-down /count-up: impostazione massima di 99 ore, 59 minuti e 59 secondi alla risoluzione di 1 secondo. Led avvertimento (cambia da verde a rosso a tempo scaduto), 3 livelli di volume. Pulsanti individuali per l'impostazione di ORE, MINUTI e SECONDI Batterie AAA 1,5V n. 2 Dim. mm 76x90x20h – Peso: 102 g</p>
37626265		<p>Contaminuti digitale da banco mod. PRISMA 400 Cassa in materiale plastico antiurto ABS, visualizzazione LCD grande, buona leggibilità, funzione cronometro, indicazione orologio, count-up / count-down Risoluzione tempo selezionabile 999 min, 59 sec o 9 h, 59 min, 59 sec, 1/10 sec Procedura programmabile, finestra funzione Segnalazione acustica di allarme 4 canali con Start/Stop azionamento separato o assieme Range temperatura: -10° to +55° (in use), -20° to +60° (in conservazione) Dim mm 175x130x40/95 – Peso gr. 390 Batteria: AA (R6)</p>