

Matracci tarati in vetro borosilicato 3.3 Classe A con tappo

Matracci con anello di taratura

con cono smerigliato NS

e tappo in PE polietilene con impugnatura ottagonale.

Tolleranze entro le normative per la Classe A

Vetro borosilicato 3.3

Calibrati "In" (per contenere)

DIN-EN-ISO 1042

A richiesta sono disponibili matracci tarati in Classe A con Certificato di Conformità di lotto (rif.codici 12582xx)



Codice	Descrizione	Capacità ml	Accuratezza ml	Cono NS	Pezzi x conf.
1258106	Matracci tarati con tappo ml 5	5	0.025	7/16	10
1258107	Matracci tarati con tappo ml 5	5	0.040	10/19	10
1258108	Matracci tarati con tappo ml 10	10	0.025	7/16	10
1258109	Matracci tarati con tappo ml 10	10	0.040	10/19	10
1258113	Matracci tarati con tappo ml 20	20	0.040	10/19	10
1258114	Matracci tarati con tappo ml 25	25	0.040	10/19	10
1258117	Matracci tarati con tappo ml 50	50	0.060	12/21	10
1258124	Matracci tarati con tappo ml 100	100	0.100	12/21	10
1258131	Matracci tarati con tappo ml 200	200	0.150	14/23	10
1258136	Matracci tarati con tappo ml 250	250	0.150	14/23	10
1258144	Matracci tarati con tappo ml 500	500	0.250	19/26	2
1258154	Matracci tarati con tappo ml 1000	1000	0.400	24/29	2
1258163	Matracci tarati con tappo ml 2000	2000	0.600	29/32	1
1258173	Matracci tarati con	5000	1.200	34/35	1

Codice	Descrizione	Capacità ml	Accuratezza ml	Cono NS	Pezzi x conf.
	tappo ml 5000				