

## Agitatore magnetico analogico con piastra riscaldante mod. M2-A - piastra inox diam. 135 mm

**fino a 1500 rpm - fino a 20 litri**

Agitatore magnetico con nuova tecnologia di agitazione, ideale per lavori senza controllo

Piatto in acciaio inox

Velocità di agitazione regolabile

Motore a controllo di velocità elettronico, velocità costante anche durante i cambi di carico

Accurata regolazione del riscaldamento e sicuro controllo della temperatura

Elevata forza magnetica, previene il blocco dell'ancoretta magnetica e assicura che la funzione "agitazione" non subisca variazioni a causa di fattori esterni

Posizionamento automatico dell'ancoretta magnetica

La struttura esterna (IP42) e il motore senza spazzole garantiscono una lunga attività

Circuito separato di sicurezza, blocco automatico della temperatura al superamento di 350 °C



Fornito senza asta di sostegno

### Dati tecnici

Velocità di agitazione: 0...1.500 rpm, temperatura riscaldamento: Max 340°C.

Potenza di riscaldamento: 500W.

Volume max di agitazione: 20 L.

Piatto diam. 135 mm in acciaio inox.

Motore ad induzione senza manutenzione.

Grado di protezione: IP 42.

Dimensioni (L x P x A): 280x160x65mm.

### Dimensioni esterne del prodotto

Altezza	65 mm
Larghezza	280 mm
Profondità	160 mm
Peso	2.8 Kg

Codice	Descrizione
<b>B4222013</b>	Agitatore magnetico analogico con piastra riscaldante mod. M2-A - piastra inox diam. 135 mm fino a 1500 rpm - fino a 20 litri