Agitatore magnetico analogico con piastra riscaldante mod. M2-A - piastra inox diam. 135 mm



fino a 1500 rpm - fino a 20 litri

Agitatore magnetico con nuova tecnologia di agitazione, ideale per lavori senza controllo
Piatto in acciaio inox
Velocità di agitazione regolabile
Motore a controllo di velocità elettronico, velocità costante anche durante i cambi di carico
Accurata regolazione del riscaldamento e sicuro controllo della temperatura
Elevata forza magnetica, previene il blocco dell'ancoretta magnetica e assicura che la funzione "agitazione" non subisca variazioni a causa di fattori esterni
Posizionamento automatico dell'ancoretta magnetica
La struttura esterna (IP42) e il motore senza spazzole garantiscono una lunga attività
Circuito separato di sicurezza, blocco automatico della temperatura al superamento di 350 °C

Fornito senza asta di sostegno

Dati tecnici

Velocità di agitazione: 0…1.500 rpm, temperatura riscaldamento: Max 340°C.

Potenza di riscaldamento: 500W.

Volume max di agitazione: 20 L.

Piatto diam. 135 mm in acciaio inox.

Motore ad induzione senza manutenzione.

Grado di protezione: IP 42.

Dimensioni (L x P x A): 280x160x65mm.

Dimensioni esterne del prodotto

Altezza	65	mm
Larghezza	280	mm
Profondità	160	mm
Peso	2.8	Kg

Codice	Descrizione
B4222013	Agitatore magnetico analogico con piastra riscaldante mod. M2-A - piastra inox diam. 135 mm fino a 1500 rpm - fino a 20 litri