

## ATLANTIC 900

### CAPPA BIOHAZARD a flusso laminare verticale

La CAPPA BIOHAZARD ATLANTIC è una cabina di sicurezza microbiologica, a flusso laminare verticale di classe II tipo A2, progettata per la protezione dell'operatore, del prodotto e dell'ambiente, dotata di:

pannello comando e programmazione a microprocessore LCD touch screen da 5.7" TFT che consente il mantenimento automatico della velocità costante del flusso laminare verticale e dell'aspirazione-barriera frontale dell'aria,

schermo frontale in vetro temperato sp.5 mm con movimento motorizzato,

n.2 filtri assoluti Hepa classe H14 (per flusso laminare verticale e per aria in espulsione),

lampada illuminazione fluorescente,

rubinetto aria/vuoto,

rubinetto gas con elettrovalvola sicurezza,

n.2 prese servizio interne cappa,

attacco portagomma DOP test,

piano lavoro in acciaio inox AISI 304 2B a scelta intero, a bacinella o forato



#### Accessori a richiesta:

- A2790091 - Lampada UV germicida 18 W (consigliato)
- Cella di carboni attivi da inserire a cascata dopo il filtro Hepa per l'aria in espulsione per lavorazioni con vapori tossici
- Piano di lavoro forato, suddiviso in settori removibili e autoclavabili
- Raccordo convogliatore scarico esterno aria Ø150 mm
- Supporto per cappa aperto
- Tavolo di supporto con piano in legno bilaminato antigraffio
- Kit 4 ruote per supporto pavimento
- Cassettiera metallica 3 cassetti con ruote
- Modulo EXACARB - Sistema di filtrazione a carboni attivi
- 300032 Filtro a carboni attivi per aria in espulsione
- 690007 Raccordo convogliatore aria d.200 mm per scarico esterno

#### Dati tecnici

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Dimensioni area di lavoro<br>mm LxPxH | 825x550x570   |
| Dimensioni d'ingombro                 | 1015x785x1460 |

mm LxPxH

Dimensioni d'ingombro 1015x785x22600

con supporto

mm LxPxH

Velocità media 0.40

flusso laminare verticale (m/s)

Velocità media 0.45

flusso barriera frontale (m/s)

Volume d'aria totale/espulso (mc/h.) 1050/300

Peso in Kg 190

Potenza assorbita W 700 + 440

(230V 50Hz)

Fusibili di protezione 2 x 5 AF  
(5 x 20) mm

Lampada di illuminazione Watt/Lux 1x30W  
900 Lux

Presa di collegamento rete 10A

Lampada germicida UV - accessorio 1 x 15W

### Dimensioni esterne del prodotto

|            |         |
|------------|---------|
| Altezza    | 1460 mm |
| Larghezza  | 1015 mm |
| Profondità | 785 mm  |
| Peso       | 190 Kg  |

Altezza con convogliatore = mm 1580

| Codice          | Descrizione   |
|-----------------|---|
| <b>A2940030</b> | ATLANTIC 900<br>CAPPA BIOHAZARD a flusso laminare verticale |