

Deionizzatore mod. MF 3

I demineralizzatori d'acqua mod. MF/3 consentono di ottenere acqua deionizzata di eccezionale purezza, esente da silice, CO₂, sostanze organiche ed altre impurezze non ionizzabili, equivalente a quella tridistillata in ambiente privo di CO₂.

Controllo facile e continuo.

L'impiego di colonne a resine miste intercambiabili (anionica e cationica), rigenerate con accurato procedimento e rigorosamente controllate, garantisce un'elevata e costante purezza anche dopo centinaia di cicli, nel trattamento di acqua potabile.

L'apparecchiatura si compone di:

- Telaio in plastica e alluminio anodizzato
- Raccorderia in nylon e tubazioni in PVC
- 2 colonne intercambiabili standard a resine miste (utilizzabili in serie oppure una alla volta; la seconda sarà di scorta)
- Conducimetro a spie luminose SC. 1,5-200 $\mu\text{S}/\text{cm}$

A richiesta, sono disponibili:

- Colonne miste (M3) di ricambio
- Sterilizzatore a raggi UV



Dimensioni esterne del prodotto

Altezza	700 mm
Larghezza	500 mm

Codice	Descrizione
C102013	Deionizzatore mod. MF 3

Accessori

Foto	Codice	Descrizione
	0120360	Rigenerazione colonna M3