

## Centrifuga multifunzione da banco mod. SL 8

### Ventilata

Centrifughe da banco compatte SL 1 PLUS e SL 1 R PLUS.

Dimensioni compatte, adatte sia alle esigenze cliniche che all'attività di ricerca, con configurazioni ventilate o refrigerate.

Di dimensioni compatte, questa centrifuga multifunzione si adatta ad ogni spazio e si integra negli allestimenti multi-laboratorio perchè adatta sia alle esigenze cliniche che all'attività di ricerca.

Capacità 580ml (4 x 145 ml)

Interfaccia semplificata per le operazioni di routine

Trasmissione performante

Memoria per 4 programmi

13 sistemi di rotori opzionali

Funzionamento con un solo comando con protocolli prememorizzati

Display retroilluminato ad alta visibilità per una lettura chiara dei parametri da ogni punto del laboratorio

Indicatori opzionali a fine ciclo, tra cui apertura automatica del coperchio, display lampeggiante e segnale acustico regolabile

Utilizzabile anche con guanti e resistente ai detergenti

Istruzioni multilingue (inglese, olandese, francese, tedesco, italiano, russo e spagnolo) su programmazione, condizioni di analisi, avvisi e messaggi di servizio

Made in Germany



### Dati tecnici

<b>Rotori oscillanti</b>	
Capacità max	4 x 145 ml (con rotore TX-150)
Velocità max	4.500 giri/min. (con rotore TX-150)
Velocità minima	300 giri/min. (con rotore TX-150)
RCF max	3.260 x g (con rotore TX-150)
<b>Rotori ad angolo fisso</b>	
Capacità max.	6 x 50 ml (con rotore HIGHConic)
Velocità max	16.000 giri/min. (con rotore MicroClick 24)
Velocità minima	300 giri/min. (con rotore MicroClick 24)
RCF max	24.328 x g (con rotore MicroClick 24)
Sistema di controllo	Microprocessore
Motore	Motore a induzione diretta, senza spazzole
Sistema di bloccaggio del rotore	Sostituzione del rotore Auto-Lock

Sistema di rilevamento sbilanciamento	Misurazione continua delle vibrazioni, con correzione della massa del rotore
Programmi	4 pulsanti di accesso diretto ai programmi, con inserimento alfanumerico del nome del programma
Tasto Pulse (Short) Run	Sì
Velocità di accelerazione/ decelerazione	2 (standard e morbida)
Camera di centrifugazione	Acciaio inox spazzolato
Impostazione massima del timer	99 ore 59 min, continuo
Range temperatura	ND
Funzione di pre-raffreddamento	ND
Sistema di refrigerazione	ND
Livello sonoro	
Altre caratteristiche	Coperchi a biocontenimento ClickSeal certificati1 Selezione di più lingue: inglese, olandese, francese, tedesco, italiano, russo e spagnolo
Assorbimento elettrico max	310 W
<b>Dimensioni</b>	
Altezza (coperchio aperto)	67 cm
Altezza (coperchio chiuso)	31 cm
Larghezza	37 cm
Profondità	48 cm
Peso	35 kg
<b>Standard e certificazioni</b>	
Standard	IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1
Certificazioni	UL, marchio CE, conformità IVD, certificazione di biocontenimento 1

### Dimensioni esterne del prodotto

Altezza	31 mm
Larghezza	37 mm
Profondità	48 mm
Peso	35 Kg

Codice	Descrizione
T1757221	Centrifuga multifunzione da banco mod. SL 8

### Accessori

Foto	Codice	Descrizione
	T1753623	Rotore angolo fisso mod. CLINICONIC a 30 posti
	T1755701	Rotore mod. TX 150 per bascule oscillanti

Foto	Codice	Descrizione
	T1755715	Rotore angolo fisso 45° mod. MICROCLICK 24 x 2 ml
		