

## Elettrodo pH in vetro per usi generali mod. HI 1131 P

Elettrodo pH combinato ricaricabile, con corpo in vetro, connettori BNC e banana, cavo 1 m, per pH-metri HI 221 e HI 223

### Dati tecnici

| Parametro               | Valore                          |
|-------------------------|---------------------------------|
| Tipo elettrodo:         | pH combinato                    |
| Tipo connettore:        | BNC +pin                        |
| Sistema di riferimento: | 6                               |
| Giunzione:              | 10                              |
| Elettrolita:            | KCl 3,5M + AgCl                 |
| Pressione max.:         | 0,1 bar                         |
| Scala:                  | pH da 0 a 13                    |
| Temp. di lavoro:        | da -5 a 100°C                   |
| Temp. consigliata:      | da 20 a 40°C (da 86 a 104°F)    |
| Punta:                  | sferica                         |
| Corpo:                  | vetro                           |
| Cavo:                   | coassiale, 1 metro di lunghezza |
| Elettrodo collegato:    | HI 1131B                        |
| Elettrodo collegato:    | HI 1111S                        |
| Dimensioni sonda:       | diametro punta 9.5 mm           |



| Codice  | Descrizione                                           |
|---------|-------------------------------------------------------|
| HI1131P | Elettrodo pH in vetro per usi generali mod. HI 1131 P |