

Micropipetta 12 canali ACURA 855 20-200 µl

La linea Acura® è stata creata pensando all'utente.

Questi strumenti sono il prodotto dell'unione di materiali high-tech e caratteristiche ergonomiche straordinarie.

In applicazioni di ricerca, ma anche di normale amministrazione, oltre ad offrire prestazioni eccezionali, questi prodotti rendono il pipettaggio più comodo e sicuro.

- Straordinariamente ergonomiche
- Leggere e delicate
- Stabilità e prestazioni metrologiche impareggiabili
- Espulsore del puntale regolabile*, compatibile con la maggior parte dei puntali
- Sistema di calibrazione rapida swift-set*: consente una calibrazione semplice in laboratorio
- Resistenza a urti, raggi UV e lavaggi in autoclave
- Certificazione CE IVD 98/79 CEE
- Tre anni di garanzia

* Brevetto Socorex

Dotate di visualizzatore digitale di precisione, le pipette sono regolabili in continuo ad una definizione del volume molto accurata. La regolazione può essere fatta agevolmente con una sola mano, mentre l'altra mano è impegnata.

Il modulo volumetrico multicanale può essere orientato a 360° in modo da consentire l'adozione della migliore posizione di lavoro.

Arresti a scatto e cappuccio smartie del pulsante a rotazione libera assicurano la stabilità delle regolazioni durante il pipettaggio.

Le micropipette multicanale Acura 855 consentono di ampliare le possibilità di pipettaggio con micropiastre.

Posizionato secondo i migliori criteri ergonomici, il grande pulsante espulsore ammortizzato garantisce un'attivazione senza forza. In aggiunta al comfort di rilascio del puntale, il sistema di regolazione in altezza dell'asta, chiamato Justip™ – controllato da efficienti arresti a scatto – permette di scegliere fra un'ampia serie di puntali da applicare sull'ugello.

La resistenza agli urti, al calore, agli agenti chimici e alla luce UV è garantita da materiali selezionati e da un'attenta costruzione. Di conseguenza, la manutenzione necessaria è pressoché nulla.

Pulizia profonda e sterilizzazione si ottengono autoclavando lo strumento completamente assemblato (121°C, 20 minuti).

Ogni micropipetta reca il proprio numero di serie e viene sottoposta a un rigoroso controllo di funzionamento, attestato da un certificato AQ individuale.

La linea offre modelli da 8 e da 12 canali con volumi compresi tra 0,5 e 350 µl.



Codice	Descrizione	Volume ul	Divisione ul	Tipo di puntale	Peso gr	% Errore - v ol.min./med io/max	% Imprecisione - vol.min./m edio/max
21855212	Micropipetta 12 canali ACURA 855 20-200 ul	20-200	0.2	200 ul	201	<±0,9/<±0,8/<± 0,7	<0,6/<0,5/<0,3