

## Forno elettrico a muffola mod. ME 640 - 400V trifase

Forni a muffola da banco per trattamenti termici, cementazioni, ricottura e normalizzazione disponibili in tre versioni:

- **Versione ME:** Temperatura Massima 1100°C
- **Versione ME/P:** Temperatura Massima 1200°C per lavori continuativi a 1100°C

### A richiesta versione per Temperatura effettiva lavori continuativi a 1200°C

Carpenteria metallica costituita in robusta lamiera d'acciaio, frontale in alluminio pressofuso il tutto finemente verniciato.

L'isolamento termico è ottenuto in fibra ceramica onde ottenere un veloce riscaldamento ed un limitato consumo energetico.

Muffola riscaldante su quattro lati completa di resistenze per garantire la massima uniformità di temperatura.

Resistori in lega speciale di KANTHAL A1 schermati con carico superficiale molto ridotto e sovradimensionati per garantire una lunga durata.

Porta a bandiera con cuneo di pressione e dispositivo di arresto dell'alimentazione elettrica alla sua apertura, che consente all'operatore, durante il carico e scarico della muffola, di agire con la massima sicurezza. All'esterno della porta viene applicata protezione antinfortunistica.

Termocoppia protetta con guaina in ceramica.

Scarico posteriore dei fumi a tiraggio naturale.

Gruppo di comando e di controllo posti nella parte inferiore del forno in posizione protetta. Il gruppo di comando è corredato da un regolatore a microprocessore Gefran a doppio display avente dispositivo di sovratemperatura, interruttore generale e spia di segnalazione.

I modelli ME 320 e ME 520 sono disponibili anche con l'applicazione di autoclave in acciaio INCOLOID-DS per il trattamento in atmosfera controllata. Forni per eliminazione di plastica su filiere (con inserimento di autoclave ermetica e con camino di scarico avente un diametro mm 35).

### ACCESSORI A RICHIESTA:

- Timer giornaliero
- Timer settimanale
- Programmatore ciclico a doppio display
- Suola in acciaio inox AISI 340 (Temp. Max 980°C) oppure acciaio inox INCOLOID DS (Temp. Max 1180 °C)
- Tavolo con o senza ruote

Made in Italy

Se stai cercando una stufa clicca qui:

- Stufe a convezione naturale SCN



- Stufe a circolazione forzata SCF

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Frequenza Hz</b>	<b>Potenza Kw</b>	<b>Temp.max °C</b>	<b>Dim.interne mm LxPxH</b>	<b>Dim.esterne mm LxPxH</b>	<b>Peso Kg.</b>
P110406	Forno elettrico a muffola mod. ME 640 - 400V trifase	50-60	8,1	1100	210 x 640 x 145	500 x 1070 x 650	120