Agitatore VDRL mod. 711 CS

L'agitatore VDRL mod. 711/CS, con comandi separati dotato di piastra ad oscillazione rotatoria, è adatto per reazioni di microflocculazione, test al lattice, colture di cellule, decolorazioni strisce elettroforesi, ecc...

Comandi separati dal piano di lavoro per consentire di inserire il blocco agitazione all'interno di camere climatiche, Temp. max 50°C, lasciando la parte elettronica all'esterno in modo da non subire sbalzi termici che pregiudicherebbero il buon funzionamento dei circuiti elettronici.

Regolazione elettronica stabilizzata della velocità da 50 a 250 oscillazioni al minuto.

Ampiezza oscillazioni 32 mm.

Possibilità di funzionamento in continuo o prefissato mediante timer fino a 60'.

Piano di lavoro in materiale antiscivolo sul quale è possibile appoggiare un cestello universale in acciaio inox per alloggiare e fissare beute e bicchieri di varie dimensioni.

Costruzione esterna in acciaio verniciato in polvere. Interruttore generale luminoso.

In dotazione cavo di collegamento tra blocco comandi separati e blocco di agitazione, lunghezza 3 metri.

Accessori a richiesta:

- A2810001 - Cestello universale in acciaio inox per fissare beute, bicchieri, bottiglie ecc. dim.mm. 260x360x100 h. - Cursori regolabili diam. mm. 10x190
- Cestello in acciaio inox per beute, bicchieri, bottiglie ecc. :
    - A2810014 - nr. 20 posti da cc. 50
    - A2810002 - nr. 20 posti da cc. 100/125
    - A2810058 - nr. 12 posti da cc. 150
    - A2810016 - nr. 12 posti da cc. 250
    - A2810017 - nr. 6 posti da cc. 500
    - A2810037 - nr. 3 posti da cc. 1000
    - A2810050 - nr. 2 posti da cc. 2000
- A2810051 - Cestello per 6 piastre microtiter
- A2810052 - Cestello inox con clips 30 posti per provette orizzontali Ø 15 mm. x 45 h.
- A2810075 - Cestello inox con clips 10 posti per provette orizzontali Ø 30 mm. x 115 h. ml. 50 (tipo Falcon).
- Cestello in acciaio inox porta provette inclinato:
    - A2810038 - nr. 20 posti Ø 30 mm. ml. 50
    - A2810039 - nr. 48 posti Ø 18 mm. ml. 15
    - A2810040 - nr. 48 posti Ø 13 mm.
    - A2810066 - nr. 10 posti Ø 30 mm. e 24 posti Ø 18 mm.
    - A2810068 - nr. 16 posti Ø 40 mm
- A2850010 - Supporto per imbuti separatori da: (ne può contenere) nr. 2 da cc. 1000 - nr. 3 da cc. 500 - nr. 5 da cc. 250 - 100
- A2810086 - Cestello acciaio inox a molle universale per beute e bicchieri

Dati tecnici

DATI TECNICI

Dimensioni piano di lavoro in materiale antiscivolo LxP: 260x360 mm.

Dimensioni d'ingombro blocco agitazione LxPxA: 295 x 430 x 200 mm.

Dimensioni d'ingombro quadro comandi analogico LxPxA: 295x155x150 mm.

Peso massimo di carico sul piano di lavoro 5 kg.

Peso 15 Kg.

DATI ELETTRICI

Alimentazione elettrica 220 V - 50 Hz.

Assorbimento 30 W

Fusibili di protezione 2 fusibili x 0,5 A F(5 x 20) mm.

Presa di collegamento rete 10 A

Dimensioni esterne del prodotto

Altezza	200	mm
Larghezza	295	mm
Profondità	430	mm
Peso	15	Kg

Codice	Descrizione
A2970021	Agitatore VDRL mod. 711 CS