

Agitatore a scuotimento rotatorio mod.709 R

L'agitatore a scuotimento rotatorio mod.709/R ha un piano di lavoro con uno spostamento rotatorio orizzontale di mm.30 ed è completo di cestello adatto ad alloggiare e fissare mediante cursori regolabili beute e bicchieri di varie dimensioni.

Regolazione elettronica della velocità da 50 a 250 giri al minuto.

Possibilità di funzionamento in continuo o prefissato da 1 a 999 minuti.

Memorizzazione di 4 programmi separati dei valori tempo e velocità.

Dimensioni esterne: h (incluso cestello) mm 310

Pannello in policarbonato antigraffio con display per la visualizzazione della velocità (RPM) o del tempo rimanente alla conclusione del ciclo.

Costruzione esterna in acciaio verniciato in polvere antiacida, e piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 2B satinato con copertura in materiale antiscivolo.

Interruttore generale luminoso.

Made in Italy

Accessori a richiesta:

- A2850006 - Supporto orizzontale per 5 imbuti separatori da cc. 100 a 1000 cc.
- A2850023 - Supporto orizzontale per 3 imbuti separatori da cc. 2000
- A2810003 - Cestello a 28 posti per beute da cc. 25
- A2810004 - Cestello a 28 posti per beute da cc. 50
- A2810005 - Cestello a 28 posti per beute da cc. 100/125
- A2810021 - Cestello a 12 posti per beute da cc. 250
- A2810019 - Cestello a 12 posti per beute da cc. 500
- A2810020 - Cestello a 6 posti per beute da cc. 1000
- A2810029 - Cestello a 6 posti per beute da cc. 2000
- A2810063 - Cestello a 4 posti per beute da cc. 3000
- A2810035 - Cestello 24 clips per provette orizzontali \varnothing 16x160 mm
- A2810060 - Cestello 10 clips per provette orizzontali \varnothing 54
- A2810069 - Cestello 16 clips per provette orizzontali \varnothing 20x200 mm
- A2810070 - Cestello 45 clips per provette orizzontali \varnothing 20x110 mm
- A2810041 - Cestello in acciaio inox portaprovette inclinato 72 posti \varnothing 13 mm
- A2810042 - Cestello in acciaio inox portaprovette inclinato 72 posti \varnothing 18 mm
- A2810089 - Cestello in acciaio inox a 3 piani per 18 sacche sangue.

Dati tecnici

DATI TECNICI

Dimensioni piano di lavoro LxP: 550 x 330 mm.



Dimensioni d'ingombro LxPxA: 630 x 455 x 310 mm.

Peso: 31 kg.

Portata max: 15 Kg

DATI ELETTRICI

Tensione alimentazione: 230 V - 50 Hz

Assorbimento: 70 W

Fusibili di protezione: 2 x 0,5 AF (5 x 20) mm.

Presa di collegamento rete: 10 A

Dimensioni esterne del prodotto

Altezza	310 mm
Larghezza	630 mm
Profondità	455 mm
Peso	31 Kg

Codice	Descrizione
A2970016	Agitatore a scuotimento rotatorio mod.709 R