




Over 50 years in cooperation with the health world, the scientific research, the environmental and quality control world

Agitatore digitale ad asta mod. DLS

DLS è un agitatore digitale per i liquidi di medio-bassa viscosità.

La struttura in tecnopolimero offre un'elevata resistenza agli agenti chimici ed una leggerezza unica, mentre il motore robusto garantisce un funzionamento continuo negli anni, senza costi aggiuntivi per la manutenzione.

Semplice da installare, resistente e sicuro, DLS offre un ingombro contenuto, per sfruttare al meglio lo spazio sul banco. L'intuitivo mandrino autobloccante intuitivo non richiede particolari strumenti ed offre la possibilità di utilizzare diversi modelli di asta, per le più svariate applicazioni. Un particolare sistema blocca l'agitatore in caso di cattivo funzionamento in modo da garantire un'estrema sicurezza.



Disponibile anche il sistema completo, cod. V1201155 che comprende:

F201A0155 Agitatore ad asta DLS 80-260V/50-60Hz A00001300 Stativo completo di asta A00001301 Morsetto doppio per stativo A00001307 Asta di agitazione a elica, inox

ACCESSORI OPZIONALI

Stativo completo di asta A00001300
Morsetto doppio per stativo A00001301
Pinza a nastro (A00001301 necessario) A00001302
Asta di agitazione a pale flottanti, inox A00001304
Asta di agitazione a pale basculante, inox A00001305
Asta di agitazione a pale fissa, inox A00001306
Asta di agitazione a elica, inox A00001307
Asta di agitazione a pala a 6 fori, inox A00001308
Asta di agitazione a pala a turbina, inox A00001309
Asta di agitazione a turbo elica, inox A00001310
Asta di agitazione ad ancora, inox A00001311

1/2





Over 50 years in cooperation with the health world, the scientific research, the environmental and quality control world

Dati tecnici

DATI TECNICI

Struttura: tecnopolimero e lega di alluminio con verniciatura epossidica

Apertura mandrino: 1 - 10 mm Indicatore velocità: display LCD

Grado di protezione CEI EN 60529: IP 40

Potenza: 120 W Peso: 2.5 Kg

Dimensioni (LxHxP): 80x215x196 mm

PRESTAZIONI

Regolazione eletronica dei giri: 50 - 2000 rpm

Volume max agitabile (H2O): 25 litri Viscosità max: 25000 (mPa*s)* Momento torcente max: 40 Ncm

Temperatura ambiente di utilizzo: 0 - 40 °C

(*) mPa.s = 1 centipoise

Codice Descrizione

V1201055 Agitatore digitale ad asta mod. DLS