

Agitatore digitale ad asta mod. DLS

DLS è un agitatore digitale per i liquidi di **medio-bassa viscosità**.

La struttura in tecnopoliomer offre un'**elevata resistenza** agli agenti chimici ed una leggerezza unica, mentre il **motore robusto** garantisce un funzionamento continuo negli anni, senza costi aggiuntivi per la manutenzione.

Semplice da installare, resistente e sicuro, DLS offre un ingombro contenuto, per sfruttare al meglio lo spazio sul banco. L'intuitivo **mandrino autobloccante intuitivo** non richiede particolari strumenti ed offre la possibilità di utilizzare diversi modelli di asta, per le più svariate applicazioni. Un particolare sistema blocca l'agitatore in caso di cattivo funzionamento in modo da garantire un'**estrema sicurezza**.

DLS guida l'utilizzatore attraverso un **display** estremamente luminoso e di facile lettura. Tutti i principali parametri, tra cui la velocità reale, quella impostata e la coppia, sono costantemente mostrati. Senza dimenticare il **timer digitale integrato**, programmabile fino a 999:59 minuti, con **spegnimento automatico**. DLS vanta anche un **sistema di contro-reazione** che garantisce velocità costante al variare della viscosità.



Disponibile anche il sistema completo, cod. V1201155 che comprende:

F201A0155 Agitatore ad asta DLS 80-260V/50-60Hz

A00001300 Stativo completo di asta

A00001301 Morsetto doppio per stativo

A00001307 Asta di agitazione a elica, inox

ACCESSORI OPZIONALI

Stativo completo di asta A00001300

Morsetto doppio per stativo A00001301

Pinza a nastro (A00001301 necessario) A00001302

Asta di agitazione a pale flottanti, inox A00001304

Asta di agitazione a pale basculante, inox A00001305

Asta di agitazione a pale fissa, inox A00001306

Asta di agitazione a elica, inox A00001307

Asta di agitazione a pala a 6 fori, inox A00001308

Asta di agitazione a pala a turbina, inox A00001309

Asta di agitazione a turbo elica, inox A00001310

Asta di agitazione ad ancora, inox A00001311

Dati tecnici

DATI TECNICI

Struttura: tecnopolimero e lega di alluminio con verniciatura epossidica
Apertura mandrino: 1 - 10 mm
Indicatore velocità: display LCD
Grado di protezione CEI EN 60529: IP 40
Potenza: 120 W
Peso: 2.5 Kg
Dimensioni (LxHxP): 80x215x196 mm

PRESTAZIONI

Regolazione elettronica dei giri: 50 - 2000 rpm
Volume max agitabile (H2O): 25 litri
Viscosità max: 25000 (mPa*s)*
Momento torcente max: 40 Ncm
Temperatura ambiente di utilizzo: 0 - 40 °C
(*) mPa.s = 1 centipoise

Codice	Descrizione
V1201055	Agitatore digitale ad asta mod. DLS