Bilancia mod. ABT 120-5DNM

Doppia scala 42 g div. 0,01 mg / 120 g div. 0,1 mg



Caratteristiche
· Regolazione automatica interna con sbalzi termici ≥ 0,5 °C oppure comando cronologico ogni 4 h, garantisce un'elevata precisione e rende il funzionamento indipendente dal luogo d'installazione
· Supporto dosaggio: Modalità ad alta stabilità e altre impostazioni di filtro selezionabili
· Comoda per la composizione di miscele/la documentazione con funzione tara/stampa combinata. Inoltre i componenti della miscela vengono numerati automaticamente e stampati con il rispettivo numero/valore di peso
· Codice d'identificazione a 4 cifre, liberamente, programmabile, viene stampato nel protocollo d'aggiustamento
· Output automatico di dati su stampante/PC con peso stabile
· Gabbietta antivento in vetro di grandi dimensioni, con 3 antine scorrevoli per un agevole accesso al prodotto da pesare
· Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

Tecnologia di punta Single-Cell:
· Produzione automatica della cella dicarico da un'unica unità
· Stabile reazione a cambi di temperatura
· Breve intervallo di stabilizzazione: valori di pesata stabili in soli circa 4 s in condizioni di laboratorio
· Elevata robustezza meccanica
· Elevata sicurezza in casi di carico decentrato

Le bilance a doppio range (modelli ABT 120-5DNM e ABT 220-5DNM) passano automaticamente al range superiore di portata [Max] e divisione [d]

A richiesta:
certificato **DAKKS** (cod. K3963101)
certificato di **omologazione** "M" (cod. K3965201)

Nota: Per impiego con obbligo di omologazione si prega di ordinare l'omologazione insieme alla bilancia (Cod. 965-201); non è possibile effettuare una prima omologazione successivamente.
Per l'omologazione è necessario fornire l'indirizzo completo del luogo di utilizzo.

Accessori a richiesta:

		Codice
	• Copertina rigida di protezione, fornitura 5 pezzi	ABT-A02S05
	• Ionizzatore per neutralizzare la carica elettrostatica	YBI-01A
	• Rotoli di carta per Stampante KERN 911-013, larghezza 57 mm (10 unità)	911-013-010
	• Nastro inchiostrato per stampante	911-013-001
	• Stampante a matrice ad aghi per KERN-Bilance con Interfaccia dati RS-232	911-013



	• Stampante termica per KERN-Bilance con Interfaccia dati RS-232	YKB-01N
	• Rotoli di carta termica per scontrini per Stampante KERN YKB-01N (10 unità)	YKB-A10
	• Set per la determinazione della densità di liquidi e solidi con densità ≤/≥ 1	YDB-03
	• Calotta di protezione di polvere	ABS-A08
	• Adattatore RS-232/Bluetooth: Adattatore per il collegamento wireless di bilance, dinamometri, ecc, con interfaccia RS-232 a dispositivi con funzione Bluetooth, come ad esempio stampante Bluetooth (ad es. KERN YKC-01), tablet, computer portatile, smar	YKI-02
	• Adattatore RS-232/WLAN: Adattatore per il collegamento wireless di bilance, dinamometri, ecc, con interfaccia RS-232 a dispositivi WLAN, come tablet, computer portatile, smartphone ecc.	YKI-03
	• Stampante per statistiche per KERN-Bilance con Interfaccia dati RS-232	YKS-01
	• Pesata minima, peso più piccolo da pesare, a seconda della precisione di processo desiderata, solo unitamente al certificato di calibrazione DAkkS	969-103

Codice	Descrizione	Portata max g	Divisione mg	Divis.omolog. mg	Carico minimo mg	Riproducibilità mg	Linearità ± mg
K3ABT125	Bilancia mod. ABT 120-5DNM	42-120	0,01-0,1	1-1	1	0,02-0,1	0,05-0,2