Agitatore magnetico con piastra riscaldante analogico mod. MSH-20A - piastra in ceramica 180 x 180 mm



fino a 1500 rpm - fino a 20 litri

Eccellente per l'essiccazione del campione e per applicazioni generali di laboratorio.

Dotato di piastra quadrata 18 x 18 cm rivestita in ceramica (resistente quindi alle sostanze chimiche e agli acidi) che può raggiungere la temperatura massima di 380°C, questo agitatore ha un sistema di controllo progettato per garantire la precisione della temperatura e della velocità velocità di agitazione (variabile da 80 a 1500 rpm)
Corpo in acciaio verniciato a polveri
Uniformità di temperatura superiore.
Facile da usare, molto stabile sia nelle alte velocità di agitazione, che in quelle molto basse.

Disponibile su richiesta il modello MSH-30 A,
Dimensioni della piastra: mm 260 x 260
Potenza di riscaldamento: 1200W
Dimensioni: mm. L 268 x P 387 x H 99
Peso Kg. 3,3

Dati tecnici

Dimensioni della piastra: mm 180 x 180
Capacità di agitazione (acqua): max 20 litri
Potenza del motore: 9/4W
Gamma di velocità: da 80 a 1500 rpm
Temperatura: max 380°C
Potenza di riscaldamento: 600W
Riscaldamento piastra: il modulo di riscaldamento appositamente progettato, garantisce una riduzione del 3% della differenza di temperatura tra la parte interna e quella esterna della piastra.
Materiale piastra: rivestita in ceramica
Materiale corpo: acciaio verniciato a polveri
Dimensioni: mm. L 206 x P 307 x H 99
Peso Kg. 2,8
Alimentazione elettrica: AC 230 V, 50/60 Hz
Certificazione CE

Dimensioni esterne del prodotto

Altezza	99	mm
Larghezza	206	mm
Profondità	307	mm
Peso	2.8	Kg

Codice	Descrizione

W8003120	Agitatore magnetico con piastra riscaldante analogico mod. MSH-20A - piastra in ceramica 180 x 180 mm fino a 1500 rpm - fino a 20 litri