Centrifughe da banco mod. SL 1 plus - SL 1R plus



Centrifuga da banco dal design ergonomico e dall'interfaccia utente intuitiva.

Display ad alto contrasto per una migliore visibilità ed una lettura chiara dei parametri.

Possibilità di salvare fino a un massimo di 6 programmi azionabili con un pulsante.

Capacità fino a 1,6 L, incluse 76 provette per sangue da 5/7 mL e 16 provette coniche da 50 mL, AutoLock per una rapida sostituzione del rotore e 12 rotori disponibili tra cui scegliere.

Facile da usare

Comandi di facile utilizzo con informazioni dettagliate su una vasta gamma di parametri operativi e stati di avanzamento.

Ergonomia e prestazioni eccezionali

L'uso di materiali più leggeri, il design avanzato e l'esperienza nel settore contribuiscono allo sviluppo di prodotti dalle prestazioni migliori, più efficienti e con più alti standard di sicurezza.

Il blocco motorizzato del coperchio consente la chiusura e il bloccaggio del coperchio con un dito

Sistema rotore Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III

Sistema di sostituzione del rotore Auto-Lock™ che aiuta a risparmiare tempo.

Pulsante sicuro ed ergonomico per la sostituzione del rotore in appena 3 secondi

Installazione e rimozione del rotore senza problemi e senza bisogno di usare attrezzature

Accesso completo alla camera del rotore per una migliore pulizia e riduzione al minimo del rischio di contaminazione della vaschetta raccogligocce

Maggiore flessibilità per passare rapidamente da un'applicazione all'altra e soddisfare le mutevoli esigenze del tuo laboratorio

Sistema di sigillatura per bascule Thermo Scientific™ ClickSeal™:

La combinazione tra rotore/coperchio Fiberlite™ e l'uso della guarnizione di contenimento dei liquidi aumentano la protezione dell'utente, della centrifuga e dei campioni da pericolose contaminazioni

Il sistema di Biocontenimento è certificato dal Public Health England di Porton Down nel Regno Unito

Il sistema di Biocontenimento permette di sigillare con un clik

Funzionamento semplice per tutti gli utenti del laboratorio, eliminando i tappi a vite e le complicate clip ad alta pressione

Il sistema ha una capacità di apertura/chiusura adatta ai guanti, progettata ergonomicamente per compiere operazioni sia con la mano destra che con la sinistra

Tecnologia Thermo Scientific™ SMARTSpin™:

Il sistema avanzato di gestione del rotore massimizza l'accelerazione, la frenata e lo squilibrio del carico residuo per ciascuna opzione del rotore e della bascula oscillante:

La tecnologia ottimizza la sicurezza e migliora le separazioni.

C'è un rotore disponibile per quasi tutte le funzioni da svolgere, per bascule oscillanti o ad angolo fisso

Design salvaspazio

Le dimensioni compatte ottimizzano l'area di lavoro e l'altezza ergonomica e il design curvo assicurano un facile carico e scarico dei campioni e una facile pulizia.

Energia efficiente

Il sistema offre fino al 40% di risparmio energetico sui protocolli standard del settore, come la separazione del sangue standard o l'elaborazione di tubi conici.

Codice	Descrizione	Refrigerata	Ventilata	Voltaggio
T1759000	Centrifughe da banco mod. SL 1 plus IVD	No	Si	230V
T1759030	Centrifughe da banco mod. SL 1 R plus IVD	Si	No	230V
T1759600	Centrifughe da banco mod. SL 1 plus General Use Only	No	Si	230V
T1759630	Centrifughe da banco mod. SL 1 R plus General Use Only	Si	No	230V