

Centrifuga da banco mod. MF48R

refrigerata - vel.max 14000 rpm

Centrifuga multifunzione da banco mod. MF 48 - MF 48R con possibilità di scelta rotori anche per alta velocità.

Capacità max rotore basculante 4 x 400 ml

Capacità max rotore angolare 6 x 100 ml

- Display multifunzione con lettura digitale della velocità, accelerazione, tempo, temperatura e livelli di accelerazione/frenata
- Apertura e chiusura del coperchio motorizzate
- Sistema SMART Light: chiara informazione a fine centrifugazione
- Sistema SMART Lock: cambio del rotore senza utensili
- Controllo a microprocessore con 10 programmi
- Funzione di pre-raffreddamento impostabile (mod. MF 48R)
- Temperatura selezionabile da -20 a +60 °C (mod. MF 48R)
- Motore ad induzione esente da manutenzione

Made in EU



Dati tecnici

Velocità massima/RCF massimo	
Rotore a oscillazione libera	4500 rpm / 3820 xg
Rotore ad angolo fisso	14000 rpm / 20800 xg
Capacità massima	
Rotore a oscillazione libera	4 x 400 ml
Rotore ad angolo fisso	6 x 100 ml
Sistema di controllo	Microprocessore
Range di velocità	500...14000 rpm
Tolleranza velocità	20 rpm
Range di temperatura	-20...+60 °C
Temporizzatore	0...99 h50 e modo continuo
Livelli di accelerazione/frenata	10/10
Programmi in memoria	10
Apertura coperchio	Motorizzata

Tipo di motore	A induzione
Certificazione	Direttive CE: IEC 1010-1; IEC 1010-2-020
Dim. centrifuga (A x L x P) / Peso	
Solo strumento	280 x 420 x 750 mm / 70 kg
Con imballo	460 x 610 x 890 mm / 79 kg
Alimentazione	230 V - 50 Hz

Codice	Descrizione	Range di velocità rpm
D5230500	Centrifuga da banco mod. MF48R	500...14000 rpm

Accessori

Foto	Codice	Descrizione
	D5233000	Rotore mod. RS 4-400 per 4 bascule oscillanti smart Lock System
	D5233270	Rotore mod. RM 2-6 Smart Lock System per micropiastre
	D5233310	Rotore angolare mod. RA 24-2 con coperchio
	D5233330	Rotore angolare mod. RA 30-2 con coperchio
	D5233360	Rotore angolare mod. RA 8-50
	D5233390	Rotore angolare mod. RA 6-100
	D5233430	Rotore angolare mod. RA 10-10 con coperchio
	D5233650	Rotore angolare mod. RA 32-15

Foto	Codice	Descrizione
------	--------	-------------