

Gruppo termostatico digitale mod. 720D

Il gruppo termostatico digitale modello 720 D è dotato di motorino agitatore ad elica e spirale riscaldante da 800 W.

Termoregolatore elettronico con possibilità di regolazione della temperatura da ambiente a 80° C, visualizzata su display digitale a 2 cifre, risoluzione $\pm 1^\circ\text{C}$, precisione $\pm 0.3^\circ\text{C}$

Dispositivo di protezione per insufficienza livello di liquido nella vasca.

Profondità minima della vasca 140 mm.

Costruzione esterna in acciaio inox Aisi 304 verniciato in polvere antiacido.

Interruttore generale con fusibili di protezione.

Dotato di morsetto regolabile per fissaggio sul bordo laterale di vasche in vetro/plexiglass/acciaio.



Accessori a richiesta:

- Pompetta di circolazione, portata Lt. 4 al minuto, prevalenza mt. 1.
- Vasca in plexiglass (sp.mm. 6) mm. 500x205x145 h. (max.45-50°C.) - Lt. 14 (contiene max 5 porta provette).
- Coperchio per vasca plexiglass mm. 500x205 in plexiglass.
- Vasca in plexiglass (sp.mm. 6) mm. 300x205x145 h. (max.45-50°C.) - Lt. 8 (contiene max 3 porta provette).
- Coperchio per vasca plexiglass mm. 300x205 in plexiglass.
- Vasca in acciaio inox mm. 500x200x145 h. - Lt. 14 (contiene max 5 porta provette).
- Coperchio per vasca inox mm. 500x200 in acciaio inox.
- Vasca in acciaio inox mm. 300x200x145 h. - Lt. 8 (contiene max 3 porta provette).
- Coperchio per vasca inox mm. 300x200 in acciaio inox.
- Vasca in acciaio inox coibentata mm. 500x300x150 h. con possibilità di applicare riduzioni per appoggio portaprovette - Lt. 20.
- Coperchio inclinato incernierato anticondensa per vasca coibentata.
- Vasca in acciaio inox mm. 300x200x200 h.
- Rubinetto scarico acqua (solo per vasca acciaio).
- Portaprovette in acciaio inox con 24 fori diam.mm. 13.
- Portaprovette in acciaio inox con 24 fori diam.mm. 18.
- Serpentina di raffreddamento.

Dati tecnici

DATI TECNICI

- Profondità minima bacinella: 140 mm.
- Dimensioni d'ingombro L x P x A: 130 x 170 x 300 mm.
- Peso: 3 Kg.

DATI ELETTRICI

- Alimentazione elettrica: 230 V - 50 Hz.
- Assorbimento: 830 W
- Fusibili di protezione: 2 x 5 AF (5 x 20)

- Presa di collegamento rete: 10 A.

Dimensioni esterne del prodotto

Altezza	300 mm
Larghezza	130 mm
Profondità	170 mm
Peso	3 Kg

Codice	Descrizione
A2910005	Gruppo termostatico digitale mod. 720D