

## Capsula in porcellana emisferica, con becco, ml 30, diam. mm 63

### fondo tondo, interno smaltato, esterno grezzo

Le capsule sono recipienti muniti di beccuccio di travaso, principalmente utilizzate nei laboratori di chimica.

Vengono impiegate per evaporare liquidi e riscaldare sostanze.

Capsule emisferiche in porcellana, con fondo tondo e becco.

Interno smaltato, esterno grezzo.

Disponibili anche nella versione con fondo piano



### Dati tecnici

PORCELLANA da LABORATORIO

Caratteristiche tecniche

Si caratterizza per la sua alta qualità.

La resistenza chimica e al calore è conforme ai requisiti delle norme EN 1183 e ISO 1775.

Il materiale di fabbricazione si trova all'interno del gruppo C110 secondo le norme EN 60672 -3.

Le tolleranze sulle dimensioni del prodotto sono conformi alle norme DIN 40680,

I prodotti non smaltati possono essere utilizzati a temperature di fino a 1350 °C /2462°F e quelli smaltati a temperature fino a 1.000 °C / 1.832 °F

I prodotti hanno un'elevata resistenza ad acidi e basi.

Altre proprietà:

densità (g/cm<sup>3</sup>) = 2.4,

resistenza alla flessione/dilatazione dei prodotti non smaltati (70MPa),

conducibilità termica (w. m-1.K-1) = 1.3

| Codice  | Descrizione                                                           | Dimensioni mm<br>diam. x h | Cap.nominale ml | Pezzi per conf. |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 1407202 | Capsula in porcellana<br>emisferica, con becco,<br>ml 30, diam. mm 63 | 63x25                      | 30              | 5               |