Capsula in porcellana emisferica, con becco, ml 2000, diam. mm 250



fondo tondo, interno smaltato, esterno grezzo

Le capsule sono recipienti muniti di beccuccio di travaso, principalmente utilizzate nei laboratori di chimica.
Vengono impiegate per evaporare liquidi e riscaldare sostanze.

Capsule emisferiche in porcellana, con fondo tondo e becco.
Interno smaltato, esterno grezzo.
Disponibili anche nella versione con fondo piano

Dati tecnici

PORCELLANA da LABORATORIO
Caratteristiche tecniche

Si caratterizza per la sua alta qualità.
La resistenza chimica e al calore è conforme ai requisiti delle norme EN 1183 e ISO 1775.
Il materiale di fabbricazione si trova all'interno del gruppo C110 secondo le norme EN 60672 -3.
Le tolleranze sulle dimensioni del prodotto sono conformi alle norme DIN 40680,
I prodotti non smaltati possono essere utilizzati a temperature di fino a 1350 °C /2462°F e quelli smaltati a temperature fino a 1.000 °C / 1.832 °F
I prodotti hanno un’elevata resistenza ad acidi e basi.
Altre proprietà:
densità (g/cm3) = 2.4,
resistenza alla flessione/dilatazione dei prodotti non smaltati (70MPa),
conducibilità termica (w. m-1.K-1) = 1.3

Codice	Descrizione	Dimensioni mm diam. x h	Cap.nominale ml	Pezzi per conf.
1407214	Capsula in porcellana emisferica, con becco, ml 2000, diam. mm 250	250x85	2000	1