

Misuratore di umidità mod. DBS 60-3

Misuratore di umidità con display grafico user-friendly e 10 memorie per i programmi di essiccazione - Sistema di pesata Single-Cell



Caratteristiche

- Display grafico retroilluminato, altezza cifre 15 mm
- Lampada alogena in vetro al quarzo 400 W
- Finestra di controllo per campione, importante per prima impostazione
- Memoria interna alla bilancia per svolgimento automatico di 10 cicli di essiccazione completi e 100 processi di essiccazione eseguiti
- L'ultimo valore misurato resta nel display fino a che non viene sovrascritto da una nuova misurazione
- Designazione di campioni per un massimo di 99 campioni, a 2 cifre, liberamente programmabile, viene stampato nel protocollo di misurazione
- Indicazione data e ora di serie
- 10 piatti per campioni inclusi
- Porta USB di serie
- Copertura rigida di protezione inclusa nella fornitura

Portata max g	Divisione g	Divisione umidità (%)	Riproducibilità g
60	0,001	0,01	0,001

Dati tecnici

Portata [Max]	60 g
Divisione [d]	0,001 g
Sistema di pesata	Single-Cell
Temperatura [Min] (°C)	50 °C
Temperatura [Max] (°C)	200 °C
Tempo di stabilizzazione	3 s
Unità di misura	g, % Umidità, % Materia secca, % ATRO
Riproducibilità	0,001 g
Linearità	± 0,003 g
Divisione umidità [d] (%)	0,01%
Modalità d'essiccazione	Essiccazione standard, Essiccazione rapida, Essiccazione delicata,

	Essiccazione graduale
Criteri di spegnimento	a controllo temporale, automatico, manuale
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	220V -240V AC, 50Hz

Codice	Descrizione
K3DBS603	Misuratore di umidità mod. DBS 60-3 Misuratore di umidità con display grafico user-friendly e 10 memorie per i programmi di essiccazione - Sistema di pesata Single-Cell