Rotore oscillante mod. S4-175 per bascule in alluminio



Rotore oscillante cod. S4-175 per bascule in alluminio

Capacità max 4 x 175 ml
Velocità max: 4500 rpm
Accelerazione: 3600 xg
Da completare con le bascule mod. B175 e relativi adattatori, o con le bascule preformate (maggiore capacità di provette) sotto elencate:

	Bascule preformate con maggiore capacità di provette per rotore oscillante S4-175		
Codice	Descrizione	Totale provette per rotore	Note per ordine
B4101532	Bascula in alluminio mod. B2-50F per 2 provette fondo conico tipo Falcon 50 ml (diam. mm 29 x L 116)	8	minimo 4 pezzi
B4101582	Bascula in alluminio mod. B2-50R per 2 provette fondo tondo 50 ml (diam. mm 30 x L 110)	8	minimo 4 pezzi
B4101542	Bascula in alluminio mod. B7-15F per 7 provette fondo conico tipo Falcon 15 ml (diam. mm 17 x L120)	28	minimo 4 pezzi
B4101592	Bascula in alluminio mod. B7-15R per 7 provette fondo tondo 15 ml (diam. mm 17 x L 110)	28	minimo 4 pezzi
B4101552	Bascula in alluminio mod. B12-10 per 12 provette tipo VAC 10 ml (diam. mm 16 x L 1106)	48	minimo 4 pezzi
B4101562	Bascula in alluminio mod. B14-5/7 per 14 provette tipo VAC 5/7 ml (diam. mm 13 x L100)	56	minimo 4 pezzi
B4101572	Bascula in alluminio mod. B16-5/7 per 16 provette tipo VAC 5/7 ml (diam. mm 13 x 75)	64	minimo 4 pezzi

Codice	Descrizione
B4101502	Rotore oscillante mod. S4-175 per bascule in alluminio

Accessori

Foto	Codice	Descrizione
	B4101512	Bascula in alluminio mod. B175 per rotore mod. S4-175