

Centrifuga da banco mod. NEYA 8 Basic

ventilata - vel.max 6000 rpm

Le centrifughe della linea Neya hanno prestazioni e caratteristiche adatte a tutte le esigenze operative.



Centrifuga da banco mod. NEYA 8 Basic

Centrifuga da banco ventilata, con riconoscimento automatico del rotore, controllo presenza dell'equipaggiamento e verifica della velocità massima consentita. Funzione limitatore di velocità di sicurezza.

Controllo a microprocessore e display multicolor retroilluminato con visualizzazione contemporanea di tutti i parametri di centrifugazione.

Ridotto numero di tasti, manopola di regolazione con funzione di conferma e guida in linea per un'operatività estremamente intuitiva. Dotata di motore ad induzione, senza carboncini, esente da manutenzione e silenzioso.

Capacità massima di carico 4x175 ml.

Velocità impostabile da 500 a 6000 rpm (in funzione del rotore alloggiato) con step di 50 rpm.

Tempo di centrifugazione da 00:30 a 99:50 (mm:ss) con incrementi di 10 sec o funzionamento in continuo.

Rampe di accelerazione e decelerazione impostabili su 3 livelli.

Bloccaggio automatico del coperchio con possibilità di recupero delle provette in caso di mancanza di energia elettrica.

Rilevamento dello sbilanciamento con interruzione automatica del funzionamento per evitare incidenti.

La centrifuga risponde alle direttive CE: IEC 1010-1; IEC 1010-2-020.

Garanzia: 24 mesi.

Centrifuga NEYA 8 senza rotore

Dimensioni esterne (L x P x A): 45 x 59 x 33 cm.

Peso: 40 Kg.

Alimentazione: 220V, 50 Hz.

Consumo max.: 450 W.

Rumorosità max.: 55 Db

Dati tecnici

Capacità massima	
Rotore oscillante	4 x 175 ml
Rotore ad angolo fisso	6 x 100 ml
Velocità massima	
Rotore oscillante	4500 rpm
Rotore ad angolo fisso	6000 rpm
Impostazione RPM	SI
Impostazione RCF	-
Display RCF	-
Timer	00:30 - 99:50 (mm:ss) e in continuo
Data e ora	-
Rampe di accelerazione	L - M - H (Low - Medium - High)
Rampe di decelerazione	L - M - H (Low - Medium - High)
Funzione spin	-
Programmi	-
Indicazione del rotore	SI
Rumorosità	≤ 55 dB
Certificazione	Direttive CE: IEC 1010-1; IEC 1010-2-020
Dim. centrifuga (L x P x H) / Peso	450 x 590 x 330 mm / 40 kg
Altezza di accesso alla camera	275 mm
Alimentazione / Consumo	220 V - 50 Hz / 450 W

Dimensioni esterne del prodotto

Altezza	330 mm
Larghezza	450 mm
Profondità	590 mm
Peso	40 Kg

Codice	Descrizione
B4100302	Centrifuga da banco mod. NEYA 8 Basic

Accessori

Foto	Codice	Descrizione
	B4100502	Kit mod. SB4-175

Foto	Codice	Descrizione
	B4100522	Rotore oscillante mod. S6-96 MP per micropiastre
	B4100802	Rotore ad angolo fisso per alta capacità mod. A32-15
	B4100812	Rotore ad angolo fisso per alta capacità mod. A8-50
	B4100822	Rotore ad angolo fisso per alta capacità mod. A6-100
	B4101502	Rotore oscillante mod. S4-175 per bascule in alluminio