

## Bagni ad ultrasuoni digitali serie DU

I bagni ad ultrasuoni serie DU sono costruiti in acciaio inox di ottima qualità e sono dotati di riscaldamento fino ad 80° C, timer e controllo di potenza integrati.

- Timer digitale con impostazione 1-99'
- Controllo separato della potenza degli ultrasuoni e del tempo
- Frequenza ultrasuoni 40 KHz

La serie DU è equipaggiata di controller e display digitali che visualizzano simultaneamente temperatura impostata, temperatura reale e livello di potenza degli ultrasuoni.

È possibile utilizzare questi strumenti anche come bagnomaria con un'accuratezza di temperatura  $\pm 3$  °C.

Applicazioni:

- Pulizia di vetreria tecnica come pipette, scatole petri, beute e becker.
- Sanificazione e pulizia contemporaneamente.
- Degassaggio di campioni di vino o di birra per l'analisi dei contenuti alcolici, del colore e del pH.
- Degassaggio di bevande in lattina per l'analisi di elementi stannosi.
- Estrazione di campioni di terreno per la determinazione degli idrocarburi.

Tutti i modelli sono forniti di cestello a rete in acciaio inox, coperchio in acciaio inossidabile e detergente concentrato di pulizia universale.

Accessori a richiesta:

B4130513	Supporto becker a 2 fori per DU-45 completo di anelli di plastica diam. mm 91,7 – 72 – 52- 32,5
B4130523	Supporto becker a 2 fori per DU-65 completo di anelli di plastica diam. mm 91,7 – 72 – 52- 32,5
B4130533	Supporto becker a 4 fori per DU-100 completo di anelli di plastica diam. mm 91,7 – 72 – 52- 32,5
B4130253	Soluzione concentrata di pulizia universale da 60 ml
B4130263	Soluzione concentrata di pulizia universale da 500 ml

### Dati tecnici

	modello DU-06	modello DU-32	modello DU-45	modello DU-65	modello DU-100
Capacità Litri	0,6	3,2	4,5	6,5	10,0
Temperatura max °C	-	80	80	80	80
Potenza riscaldante W	-	100	200	200	500
Timer (minuti)	da 3 a 6	da 1 a 99	da 1 a 99	da 1 a 99	da 1 a 99
Controllo potenza %	-	da 20 a 100% in step	da 20 a 100% in step	da 20 a 100% in step	da 20 a 100% in

		20%	20%	20%	step 20%
Frequenza Hz	40 k	40 k	40 k	40 k	40 k
Potenza ultrasuoni W	50	120	180	180	240
Numero di trasduttori	1	2	3	3	4
Valvola di scarico	NO	NO	NO	NO	SI
Dimensione vasca LxPxH mm	150 x 85 x 65	240 x 135 x 100	300 x 150 x 100	300 x 150 x 150	300 x 240 x 150
Dimensioni esterne LxPxH mm	160 x 95 x 165	260 x 160 x 235	325 x 175 x 225	325 x 175 x 305	325 x 265 x 310
Peso Kg	1,35	3,8	4,4	5,4	8,2

Codice	Descrizione
B4130323	Bagno ad ultrasuoni digitale mod. DU-06 cap. 0,6 litri
B4130333	Bagno ad ultrasuoni digitale mod. DU-32S cap. 3,2 litri
B4130343	Bagno ad ultrasuoni digitale mod. DU-45S cap. 4,5 litri
B4130353	Bagno ad ultrasuoni digitale mod. DU-65 cap. 6,5 litri
B4130363	Bagno ad ultrasuoni digitale mod. DU-100S cap. 10,0 litri