# Bagno ad ultrasuoni analogico mod. AU-32 cap. 3,2 litri




I bagni ad ultrasuoni sono costruiti in acciaio inox di ottima qualità e sono dotati di riscaldamento fino ad 80° C e timer.

La serie AU è equipaggiata di controllo analogico della temperatura e timer con impostazione 1 - 30' e continuo.

Frequenza ultrasuoni 40 KHz

Il modello AU-450 è particolarmente indicato per il degassaggio dei solventi per HPLC. Può essere equipaggiato del supporto SS-200 per il lavaggio dei setacci.

Applicazioni:

- Pulizia di vetreria tecnica come pipette, scatole petri, beute e becker.

- Sanificazione e pulizia contemporaneamente.

- Degassaggio di campioni di vino o di birra per l'analisi dei contenuti alcolici, del colore e del pH.

- Degassaggio di bevande in lattina per l'analisi di elementi stannosi.

- Estrazione di campioni di terreno per la determinazione degli idrocarburi.

Tutti i modelli sono forniti di cestello a rete in acciaio inox, coperchio in acciaio inossidabile e detergente concentrato di pulizia universale.

Accessori a richiesta:

| | |
|---|---|
| B4130203 | SS-200 Supporto per il lavaggio dei setacci (max n. 5 setacci da 80 mm e 6 setacci da 60 mm)<br>**Disponibile solo per il modello AU-450** |
| B4130523 | Supporto becker a 2 fori per AU-65 completo di anelli di plastica diam. mm 91,7 – 72 – 52- 32,5 |
| B4130253 | Soluzione concentrata di pulizia universale da 60 ml |
| B4130263 | Soluzione concentrata di pulizia universale da 500 ml |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Capacità Litri | 3,2 |
| Temperatura max °C | 80 |
| Potenza riscaldante W | 100 |
| Timer (minuti) | da 1 a 30 / continuo |
| Frequenza Hz | 40 k |

| | |
|---|---|
| Potenza ultrasuoni W | 120 |
| Numero di trasduttori | 2 |
| Valvola di scarico | NO |
| Dimensione vasca LxPxH mm | 240 x 135 x 100 |
| Dimensioni esterne LxPxH mm | 260 x 160 x 235 |
| Peso Kg | 3,8 |

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| B4130403 | Bagno ad ultrasuoni analogico mod. AU-32 cap. 3,2 litri |