

Bagno ad ultrasuoni analogico mod. AU-450 cap. 45,0 litri

I bagni ad ultrasuoni sono costruiti in acciaio inox di ottima qualità e sono dotati di riscaldamento fino ad 80° C e timer.

La serie AU è equipaggiata di controllo analogico della temperatura e timer con impostazione 1 - 30' e continuo.

Frequenza ultrasuoni 40 KHz

Il modello AU-450 è particolarmente indicato per il degassaggio dei solventi per HPLC. Può essere equipaggiato del supporto SS-200 per il lavaggio dei setacci.



Applicazioni:

- Pulizia di vetreria tecnica come pipette, scatole petri, beute e becker.
- Sanificazione e pulizia contemporaneamente.
- Degassaggio di campioni di vino o di birra per l'analisi dei contenuti alcolici, del colore e del pH.
- Degassaggio di bevande in lattina per l'analisi di elementi stannosi.
- Estrazione di campioni di terreno per la determinazione degli idrocarburi.

Tutti i modelli sono forniti di cestello a rete in acciaio inox, coperchio in acciaio inossidabile e detergente concentrato di pulizia universale.

Accessori a richiesta:

B4130203	SS-200 Supporto per il lavaggio dei setacci (max n. 5 setacci da 80 mm e 6 setacci da 60 mm) Disponibile solo per il modello AU-450
B4130523	Supporto becker a 2 fori per AU-65 completo di anelli di plastica diam. mm 91,7 – 72 – 52- 32,5
B4130253	Soluzione concentrata di pulizia universale da 60 ml
B4130263	Soluzione concentrata di pulizia universale da 500 ml

Dati tecnici

Capacità Litri	45
Temperatura max °C	80
Potenza riscaldante W	1000
Timer (minuti)	da 1 a 30 / continuo
Frequenza Hz	40 k

Potenza ultrasuoni W	750
Numero di trasduttori	12
Valvola di scarico	SI
Dimensione vasca LxPxH mm	500 x 300 x 300
Dimensioni esterne LxPxH mm	530 x 325 x 500
Peso Kg	17,00

Codice	Descrizione
B4130423	Bagno ad ultrasuoni analogico mod. AU-450 cap. 45,0 litri