

Armadio FIRE 90 BASIC type 90 - maniglia a sinistra

per prodotti infiammabili - resistenza al fuoco 90 minuti

Costruito completamente in lamiera di acciaio decappato con spessori mm 1/1,5 pressopiegata a freddo verniciata con polveri epossidiche antiacido e successivo passaggio in galleria termica a 200°C

Struttura monolitica

Particolare coibentazione formata da pannelli di fibra ad alta densità (esente da Fibrocaramica) per alte temperature (800°C) e pannelli di solfato di calcio.

Scocca interna con pannelli di finitura interna in laminato melaminico con alta resistenza ai vapori anche aggressivi

Certificazione secondo la nuova norma EN 14470-1 – EN16121

Caratteristiche:

- Chiusura della porta idraulica automatica con temperatura superiore a 47°C
- Serratura con chiave e blocco delle porte
- Piedini regolabili
- Valvole di chiusura automatiche (70 °C) dei condotti di ingresso ed uscita dell'aria, certificate 90 minuti, poste sul cielo e sul fondo dell' armadio.
- Foro espulsione diam. 100 mm. sul tetto dell'armadio
- Cerniera antiscintilla
- Guarnizione termodilatante di 3 cm. (DIN 4102).
- Guarnizione di tenuta per vapori e polvere.
- **3 ripiani a vassoio in acciaio verniciato (nella versione Basic) /in acciaio inox (nella versione EASY)** (capacità 12 litri circa) portata 70 Kg distribuiti uniformemente, certificati. Dim. mm. 793 x 420 x 39 h bordi arrotondati. Regolabili in altezza con piolini inox
- Vasca di fondo in acciaio verniciato con griglia di appoggio Dim. mm.795 x 445 x 100 h (capacità 25 litri circa)
- Morsetto di "terra" per prevenire cariche elettrostatiche.
- Capacità di stoccaggio: volume 550 litri - circa 128/160 bottiglie da 1 litro per armadio
- Dimensioni esterne: 895x600x1950 mm (LxPxA).
- Dimensioni interne: 796x446x1540 mm (LxPxA).
- Peso: 275 kg circa.

TEST REPORT LAPI n°1582.0EN0100/10

CERTIFICATO BV n° 547/001A

Disponibili a richiesta:

- ripiani supplementari in acciaio verniciato/acciaio inox
- versione in colore giallo



Codice	Descrizione
C424001S	Armadio FIRE 90 BASIC type 90 - maniglia a sinistra