

## Armadio COMBISTORAGE 2 compatti con aspirazione con porta e cassetto

### con porta per ACIDI e BASI e cassetto per INFIAMMABILI TYPE 90

#### COMBISTORAGE FIRE TYPE 90

Costruzione in lamiera di acciaio elettrozincata con spessori di 1; 1,5; 2 mm pressopiegata a freddo con struttura esterna smontabile verniciata con polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200 °C. Particolare coibentazione con calcio silicato su pannelli per alta temperatura (800 °C) in fibra minerale (esente da Fibroceramica) ad alta densità 300 Kg/m<sup>3</sup> fissati con collanti ceramici.

Pannelli in laminato melaminico HPL con alta resistenza ai vapori anche aggressivi.

Certificazione secondo la norma EN 14470-1 TYPE 90 ed EN 14727.

Messa a livello per mezzo di piedini regolabili con chiave.

Di serie:

- CHIUSURA AUTOMATICA in caso di temperatura > 47 °C.
- SERRATURA CON CHIAVE E BLOCCO DELLE PORTE.
- SISTEMA di chiusura automatico certificato (70/100 °C) dei condotti di ingresso ed uscita dell'aria, esente da manutenzione, posti sul retro dell'armadio.
- FORO aspirazione diam. 100 mm sul retro dell'armadio.
- CERNIERE antiscintilla in ferro naturale con spina in ottone.
- GUARNIZIONE termodilatante di 3 cm (DIN 4102).
- MORSETTO di "terra" per prevenire cariche elettrostatiche.



#### COMBISTORAGE CHIMICI

Costruzione in lamiera di acciaio elettrozincata con spessori di 1; 1,5; 2 mm pressopiegata a freddo con struttura esterna smontabile verniciata con polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200 °C.

Pannelli in laminato melaminico idrofughi con alta resistenza ai vapori anche aggressivi.

Certificazione secondo la nuova norma EN 14727 ed EN 61010.

Regolazione di messa a livello per mezzo di piedini regolabili con chiave.

Di serie:

- SERRATURA CON CHIAVE E BLOCCO DELLE PORTE.
- FORO aspirazione diam. 100 mm sul retro dell'armadio.
- CERNIERE antiscintilla in ferro naturale con spina in ottone.
- MORSETTO di "terra" per prevenire cariche elettrostatiche.

#### Disponibili a richiesta:

- ripiani supplementari in acciaio verniciato / acciaio inox

Possibilità di aggiungere zoccolatura per composizioni di più moduli.

Armadio con aspirazione a due compatti:

- 1 comparto ACIDI/BASI con porta cieca, dotato di 1 ripiano interno in acciaio verniciato + 1 in acciaio inox
- 1 comparto INFIAMMABILI TYPE 90 dotato di vasca e griglia

Oltre 50 anni in collaborazione con il mondo della sanità, della ricerca scientifica, del controllo ambientale e di qualità

#### Dimensioni esterne del prodotto

Altezza	1985 mm
Larghezza	595 mm
Profondità	600 mm
Peso	170 Kg

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
C4360105	Armadio COMBISTORAGE 2 comparti con aspirazione con porta e cassetto