

## Armadio COMBISTORAGE 4 compartì (3+1)

per prodotti infiammabili, chimici, acidi, basi e tossici

### COMBISTORAGE FIRE TYPE 90

Costruzione in lamiera di acciaio elettrozincata con spessori di 1; 1,5; 2 mm pressopiegata a freddo con struttura esterna smontabile verniciata con polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200 °C.

Particolare coibentazione con calcio **silicato** su pannelli per alta temperatura (800 °C) in fibra minerale (**esente da Fibrocementa**) ad alta densità 300 Kg/m<sup>3</sup> **fissati con collanti ceramici**.

Pannelli in laminato melaminico HPL con alta resistenza ai vapori anche aggressivi.

**Certificazione secondo la norma EN 14470-1 TYPE 90 ed EN 14727.**

Messa a livello per mezzo di piedini regolabili con chiave.

Di serie:

- CHIUSURA AUTOMATICA in caso di temperatura > 47 °C.
- SERRATURA CON CHIAVE E BLOCCO DELLE PORTE.
- SISTEMA di chiusura automatico certificato (70/100 °C) dei condotti di ingresso ed uscita dell'aria, **esente da manutenzione**, posti sul retro dell'armadio.
- FORO aspirazione diam. 100 mm sul retro dell'armadio.
- CERNIERE antiscintilla in ferro naturale con spina in ottone.
- GUARNIZIONE termodilatante di 3 cm (DIN 4102).
- MORSETTO di "terra" per prevenire cariche elettrostatiche.



### COMBISTORAGE CHIMICI

Costruzione in lamiera di acciaio elettrozincata con spessori di 1; 1,5; 2 mm pressopiegata a freddo con struttura esterna smontabile verniciata con polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200 °C.

Pannelli in laminato melaminico idrofughi con alta resistenza ai vapori anche aggressivi.

**Certificazione secondo la nuova norma EN 14727 ed EN 61010.**

Regolazione di messa a livello per mezzo di piedini regolabili con chiave.

Di serie:

- SERRATURA CON CHIAVE E BLOCCO DELLE PORTE.
- FORO aspirazione diam. 100 mm sul retro dell'armadio.
- CERNIERE antiscintilla in ferro naturale con spina in ottone.
- MORSETTO di "terra" per prevenire cariche elettrostatiche.

### Disponibili a richiesta:

- ripiano supplementare in acciaio verniciato/acciaio inox per scomparto infiammabili
- ripiano fisso in acciaio verniciato per scomparto acidi o sostanze tossiche
- ripiano supplementare in acciaio inox per scomparto basi
- sistema di aspirazione (d.uscita 100 mm)
- scatola filtro
- filtro carboni attivi x infiammabili/ x solventi/x acidi/ x solventi e acidi

Armadio Combistorage a quattro compartì (3+1):

Scomparto ACIDI con porta cieca dotato di 2 ripiani in acciaio verniciato

Scomparto BASI con porta cieca dotato di 2 ripiani in acciaio inox

Scomparto TOSSICI con porta cieca dotato di 2 ripiani in acciaio verniciato

Scomparto INFIAMMABILI con porta cieca dotato di 3 ripiani in acciaio verniciato + 1 vasca con griglia

### Dimensioni esterne del prodotto

Altezza	1950 mm
Larghezza	1200 mm
Profondità	600 mm
Peso	313 Kg

Codice	Descrizione
C4342101	Armadio COMBISTORAGE 4 comparti (3+1)