

## Armadi COMBISTORAGE 60 FIRE TYPE 90

### per prodotti infiammabili e chimici

#### CARATTERISTICHE TECNICHE Serie COMBISTORAGE 60 FIRE TYPE 90

Certificati secondo le norme EN14470-1 (nuova versione 2023) e EN16121

- Realizzato in lamiera di acciaio elettrolitico dello spessore di 1 - 1,5 mm, piegata a freddo- Grigio RAL 7035
- Finitura esterna in resina epossidica resistente agli acidi e passaggio attraverso un tunnel termico a 200 °C
- Isolamento dell'armadio tramite pannelli di lana di roccia ad alta densità e pannelli di solfato di calcio
- Finitura interna con pannelli melaminici altamente resistenti ai vapori chimici e aggressivi
- Struttura che consente la sostituzione dei pezzi di ricambio, se necessario
- Chiusura automatica delle ante quando la temperatura ambiente supera i 50 °C
- Guarnizioni isolanti termoespandenti da 30 mm che, in caso di aumento di temperatura, garantiscono una perfetta tenuta dell'armadio secondo la norma EN14470-1 (nuova versione 2023)
- Ingresso e uscita dell'aria con serrande tagliafuoco che chiudono i condotti quando la temperatura è superiore a 70 °C secondo la norma DIN 4102-6
- Predisposizione per la ventilazione attraverso una flangia Ø 100 mm per un collegamento esterno o un sistema di ventilazione a filtrazione
- Sistema di chiusura e blocco che consente di tenere le porte dell'armadio aperte e di chiuderle automaticamente in caso di temperatura ambiente superiore a 50 °C
- Cerniera antiscintilla che garantisce una perfetta solidità delle porte
- Messa a terra
- Piedini regolabili di livellamento
- Serratura e chiave
- Ripiani regolabili in altezza in acciaio verniciato o inox
- Fissaggio ripiano con piolini in alluminio, escludendo tutti i rischi di scintilla
- Ripiani resistenti al fuoco
- ISO 3864: Segnaletica con pittogrammi
- Armadi certificati secondo le norme EN14470-1 (nuova versione 2023) e EN16121



**SCOMPARTI INTERNI** per lo stoccaggio di varie famiglie di prodotti chimici:

- Separazione mediante pannelli in HPL dello spessore di 18 mm rivestiti con guarnizioni termoespandenti (possibilità di avere fino a 3 scomparti e vani di personalizzazione)

**Scomparto per Infiammabili**

- 1 ripiano di ritenzione regolabile in altezza e 1 vassoio di ritenzione con griglia in acciaio verniciato a polvere epossidica

**Scomparto per Acidi**

- 1 ripiano di ritenzione regolabile in altezza in acciaio plastificato

**Scomparto per Basi**

- 1 ripiano di ritenzione regolabile in altezza in acciaio inox

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>   |
|---------------|--|
| C4239602      | Armadi COMBISTORAGE 60 FIRE TYPE 90 a<br>2 scomparti interni |
| C4239603      | Armadi COMBISTORAGE 60 FIRE TYPE 90 a<br>3 scomparti interni |