

Armadi COMBISTORAGE 60 FIRE TYPE 90 a 3 compartimenti interni

per prodotti infiammabili e chimici

CARATTERISTICHE TECNICHE Serie COMBISTORAGE 60 FIRE TYPE 90

Certificati secondo le norme EN14470-1 (nuova versione 2023) e EN16121

- Realizzato in lamiera di acciaio elettrolitico dello spessore di 1 - 1,5 mm, piegata a freddo- Grigio RAL 7035
- Finitura esterna in resina epossidica resistente agli acidi e passaggio attraverso un tunnel termico a 200 °C
- Isolamento dell'armadio tramite pannelli di lana di roccia ad alta densità e pannelli di solfato di calcio
- Finitura interna con pannelli melaminici altamente resistenti ai vapori chimici e aggressivi
- Struttura che consente la sostituzione dei pezzi di ricambio, se necessario
- Chiusura automatica delle ante quando la temperatura ambiente supera i 50 °C
- Guarnizioni isolanti termoespandenti da 30 mm che, in caso di aumento di temperatura, garantiscono una perfetta tenuta dell'armadio secondo la norma EN14470-1 (nuova versione 2023)
- Ingresso e uscita dell'aria con serrande tagliafuoco che chiudono i condotti quando la temperatura è superiore a 70 °C secondo la norma DIN 4102-6
- Predisposizione per la ventilazione attraverso una flangia Ø 100 mm per un collegamento esterno o un sistema di ventilazione a filtrazione
- Sistema di chiusura e blocco che consente di tenere le porte dell'armadio aperte e di chiuderle automaticamente in caso di temperatura ambiente superiore a 50 °C
- Cerniera antiscintilla che garantisce una perfetta solidità delle porte
- Messa a terra
- Piedini regolabili di livellamento
- Serratura e chiave
- Ripiani regolabili in altezza in acciaio verniciato o inox
- Fissaggio ripiano con piolini in alluminio, escludendo tutti i rischi di scintilla
- Ripiani resistenti al fuoco
- ISO 3864: Segnaletica con pittogrammi
- Armadi certificati secondo le norme EN14470-1 (nuova versione 2023) e EN16121



SCOMPARTI INTERNI per lo stoccaggio di varie famiglie di prodotti chimici:

- Separazione mediante pannelli in HPL dello spessore di 18 mm rivestiti con guarnizioni termoespandenti (possibilità di avere fino a 3 scomparti e vani di personalizzazione)

Scomparto per Infiammabili

- 1 ripiano di ritenzione regolabile in altezza e 1 vassoio di ritenzione con griglia in acciaio verniciato a polvere epossidica

Scomparto per Acidi

- 1 ripiano di ritenzione regolabile in altezza in acciaio plastificato

Scomparto per Basi

- 1 ripiano di ritenzione regolabile in altezza in acciaio inox

Armadio Combistorage 60 FIRE TYPE 90 a 1 porta **con tre scomparti**:

- 1 per **INFIAMMABILI** dotato di un ripiano in acciaio verniciato + 1 vasca con griglia
- 1 per **ACIDI** dotato di due ripiani in acciaio verniciato
- 1 per **BASI** dotato di 1 ripiano in acciaio inox

Dimensioni esterne del prodotto

Altezza	1950 mm
Larghezza	595 mm
Profondità	600 mm
Peso	232 Kg

Codice	Descrizione
C4239603	Armadi COMBISTORAGE 60 FIRE TYPE 90 a 3 scomparti interni