

## Armadi COMBISTORAGE 120 FIRE TYPE 90 con 3 comparti

### per prodotti infiammabili e chimici

#### COMBISTORAGE FIRE TYPE 90

Costruzione in lamiera di acciaio elettrozincata con spessori di 1; 1,5; 2 mm pressopiegata a freddo con struttura esterna smontabile verniciata con polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200 °C.

Particolare coibentazione con calcio **silicato** su pannelli per alta temperatura (800 °C) in fibra minerale (**esente da Fibrocementa**) ad alta densità 300 Kg/m<sup>3</sup> **fissati con collanti ceramici**.

Pannelli in laminato melaminico HPL con alta resistenza ai vapori anche aggressivi.

**Certificazione secondo la norma EN 14470-1 TYPE 90 ed EN 14727.**

Messa a livello per mezzo di piedini regolabili con chiave.



Di serie:

- CHIUSURA AUTOMATICA in caso di temperatura > 47 °C.
- SERRATURA CON CHIAVE E BLOCCO DELLE PORTE.
- SISTEMA di chiusura automatico certificato (70/100 °C) dei condotti di ingresso ed uscita dell'aria, **esente da manutenzione**, posti sul retro dell' armadio.
- FORO aspirazione diam. 100 mm sul retro dell'armadio.
- CERNIERE antiscintilla in ferro naturale con spina in ottone.
- GUARNIZIONE termodilatante di 3 cm (DIN 4102).
- MORSETTO di "terra" per prevenire cariche elettrostatiche

#### COMBISTORAGE CHIMICI

Costruzione in lamiera di acciaio elettrozincata con spessori di 1; 1,5; 2 mm pressopiegata a freddo con struttura esterna smontabile verniciata con polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200 °C.

Pannelli in laminato melaminico idrofughi con alta resistenza ai vapori anche aggressivi.

**Certificazione secondo la nuova norma EN 14727 ed EN 61010.**

Regolazione di messa a livello per mezzo di piedini regolabili con chiave.

Di serie:

- SERRATURA CON CHIAVE E BLOCCO DELLE PORTE.
- FORO aspirazione diam. 100 mm sul retro dell'armadio.
- CERNIERE antiscintilla in ferro naturale con spina in ottone.
- MORSETTO di "terra" per prevenire cariche elettrostatiche.

#### Disponibili a richiesta:

- ripiano in acciaio verniciato/acciaio inox per scomparto infiammabili
- ripiano in acciaio inox per basi
- ripiano in acciaio verniciato per acidi e tossici

Armadio Combistorage 120 FIRE TYPE 90 a 2 porte **con 3 comparti**

(1 x infiammabili + 1 per ACIDI + 1 per BASI)

### Dimensioni esterne del prodotto

Altezza	1950 mm
Larghezza	1200 mm
Profondità	600 mm
Peso	378 Kg

Codice	Descrizione
C4232603	Armadi COMBISTORAGE 120 FIRE TYPE 90 con 3 comparti