# Mortai in porcellana, con interno ed esterno smaltato, con beccuccio cap. ml 400



Mortai realizzzati in porcellana.

Interno ed esterno smaltato, con beccuccio.

Ottima resistenza chimica, minima dilatazione termica.

Pestelli non inclusi, da ordinare separatamente

A richiesta fornibili con interno grezzo.

**PORCELLANA da LABORATORIO**

**Caratteristiche tecniche**

Si caratterizza per la sua alta qualità.

La resistenza chimica e al calore è conforme ai requisiti delle norme EN 1183 e ISO 1775.

Il materiale di fabbricazione si trova all'interno del gruppo C110 secondo le norme EN 60672 -3.

Le tolleranze sulle dimensioni del prodotto sono conformi alle norme DIN 40680.

I prodotti non smaltati possono essere utilizzati a temperature fino a 1350 °C /2462°F e quelli smaltati a temperature fino a 1.000 °C / 1.832 °F

I prodotti hanno un’elevata resistenza ad acidi e basi.

Altre proprietà:

densità (g/cm3) = 2.4,

resistenza alla flessione/dilatazione dei prodotti non smaltati (70MPa),

conducibilità termica (w. m-1.K-1) = 1.3

| Codice | Descrizione | Diametro interno mm | Altezza mm | Capacità ml | Pezzi per conf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1407118 | Mortai in porcellana, con interno ed esterno smaltato, con beccuccio cap. ml 400 | 125 | 71 | 400 | 1 |