

Congelatore medicale mod. M-VNV 1420 IoTty Green bianco - anta vetrata

litri 1420

Congelatori medicali, per farmaci o per laboratorio, con costruzione professionale, disponibili nelle versioni:

- acciaio Skinplate White,
- mista, acciaio inox interno con esterno in acciaio Skinplate White,
- acciaio Inox interno ed esterno.

Le porte possono essere cieche con coibenza oppure con triplo vetro camera a bassa emissione.

Il gas di refrigerazione è del tipo ecologico R 290.

Il regolatore elettronico può essere del tipo Touch IoTty a display Touch Screen da 7", oppure versione Classic, display LCD

- **Regolatore Touch IoTty**, display Touch Screen da 7", consente la conservazione di tutti i dati delle temperature, grafici, allarmi eventuali, fino a 10 anni;

- regolatore dotato di **batteria tampone** per alimentare la registrazione delle temperature anche in caso di black out;



- possibilità di connettere lo strumento via WiFi oppure via Ethernet ad un tecnico di sorveglianza dotato di smartphone o di tablet per trasmettere tutti i dati tecnici riguardanti lo stato dell'apparecchiatura e delle temperature rilevate (se connesso la Casa produttrice stessa effettua il monitoraggio da remoto durante la garanzia, e provvede ad avvisare l'utente via e-mail o telefono), con memorizzazione di tutti i dati nel Cloud in un server dedicato;











- di serie **porta USB** per lo scarico dei dati delle temperature oppure dei grafici di periodi.

Tutti i modelli della gamma TOUCH IoTty sono assoggettabili ai benefici delle detrazioni fiscali previste dalla legge INDUSTRIA 4.0/5.0

Congelatore medicale **mod. M-VNV IoTty 1420** (-15°/-25°C) SKINPLATE con gas R290 Scheda IoT con doppio Touch Screen da 7" completa di batteria tampone
doppio regolatore elettronico
doppio compressore
Made in Italy Accessori a richiesta:



| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
|  | 370055 | Ripiano in Alluminio Goffrato forato con guide |
|  | 374055 | Ripiano in Acciaio Inox forato con guide |
| | 118951 | Ripiano in filo con guide |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|
|  | | |
| | 377071 | Cassetto Con Guide - Alluminio Goffrato |
|  | | |
| | 118049 | Cassetto Con Guide e con 4 divisori- Alluminio Goffrato |
|  | | |
| | 377070 | Cassetto Con Guide - inox |
|  | | |
| | 118045 | Cassetto Con Guide e con 4 divisori - Inox |
|  | | |
| | 350590 | Divisorio per cassetto |
|  | | |
| | 117887 | Data Logger |
|  | | |
| | 119843 | Contatto pulito per allarmi |
|  | | |
| | 119396 | Foro passacavo per sonde aggiuntive e servizi ausiliari |
|  | | |
| | 111610 | Supplemento inversione porta |
|  | | |
| | 119126 | Kit ruote (4 ruote orientabili di cui 2 frenate) d.130 mm |

Disponibile a richiesta nelle versioni:

- in acciaio INOX
- con interno in acciaio INOX ed esterno in skinplate bianco

Dati tecnici

| | |
|-------------------|------------|
| Campo temperatura | -15°/-25°C |
| Capacità (litri) | 1420 |

| | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni Esterne (LxPxH mm) | 1380 x 850 x 2105 |
| Dimensioni Interne (LxPxH mm) | 1260 x 652 x 1555 |
| Materiale struttura | Int:Acciaio plastificato atossico bianco, Est:Acciaio plastificato atossico bianco |
| Isolamento | Poliuretano schiumato senza CFC densità 40 kg/m ³ spessore 60 mm |
| Porta | Vetrata con doppio vetro basso emissivo temperato |
| Chiusura | Serratura con chiave di serie |
| Ruote | 4 rotelline unidirezionali con 2 piedini stabilizzatori |
| Illuminazione | Led RGB |
| Dotazione interna | Ripiani consigliati 16 (20 MAX), Cassetti consigliati 16 (16 MAX) |
| Controllore | Scheda con interfaccia Touch-Screen da 7" completa di batteria tampone |
| Allarmi | Acustico-visivo per temperature, black-out, porta aperta, sonde guaste e condensatore sporco. Messaggio via email + telefonata di avviso (senza sim) |
| Registrazione eventi | Oltre 10 anni, download dei dati in formato pdf od excel, senza software dedicato |
| Termostato di sicurezza | |
| Registratore temperatura | |
| Refrigerazione | Ventilata forzata |
| Sbrinamento | Automatico con evaporazione acqua di condensa |
| Direttive | Direttiva CE e successive modifiche e integrazioni |
| Imballo | Cartone su pallet |

| Codice | Descrizione |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| U2116057 | Congelatore medicale mod. M-VNV 1420 IoTty Green bianco - anta vetrata litri 1420 |