

Pipette in vetro volumetriche cap.ml 5

tarate a 1 tratto classe AS

Le pipette volumetriche sono utilizzate per erogare liquidi.

Nelle pipette tarate ad un tratto è stampato un segno circolare che indica il volume che corrisponde al volume nominale della pipetta. Le pipette volumetriche sono calibrate "Ex" (per erogare): il volume stampato si riferisce alla quantità di liquido erogata.

Classe AS:

"A" indica la massima precisione, "S" per la dispensazione veloce (tempo di attesa ridotto a 5 secondi).

Le tolleranze della classe AS sono la metà delle tolleranze della classe B secondo gli standard DIN ISO.

Caratteristiche:

Conformi alla norma DIN EN ISO 648 eccetto la capacità 3 ml, 4 ml e 15 ml

Realizzate in vetro soda calcico

Punte e estremità appositamente formate, smussate e lucidate a fuoco

Punte calibrate forniscono tempi di attesa brevi

Con codifica a colori per una facile identificazione

Con indicazione di tolleranza

Con 1 segno circolare

Sono disponibili a richiesta, pipette volumetriche in classe AS con certificato di conformità conformità ai regolamenti tedeschi di taratura (DIN 12 600) e agli standard pertinenti.



Codice	Descrizione	Capacità ml	Tolleranza	Pezzi per conf.
1203107	Pipette in vetro volumetriche cap.ml 5	5	± 0,015 ml	12