

## Pipette in vetro volumetriche cap.ml 1

### tarate a 2 tratti classe AS

Le pipette volumetriche sono utilizzate per erogare liquidi.

Nelle pipette tarate a due tratti vi sono due segni circolari di taratura stampati, ad indicare il volume che, all'interno di questi, corrisponde al volume nominale della pipetta.

**Classe AS:** "A" indica la massima precisione, "S" per la dispensazione veloce (tempo di attesa ridotto a 5 secondi). Le tolleranze della classe AS sono la metà delle tolleranze della classe B secondo gli standard DIN ISO.

**Caratteristiche:** Conformi alla norma DIN EN ISO 648 eccetto la capacità 3 ml, 4 ml e 15 ml  
Realizzate in vetro soda calcico Punta e estremità appositamente formate, smussate e lucidate a fuoco Punta calibrate forniscono tempi di attesa brevi Con codifica a colori per una facile identificazione Con indicazione di tolleranza Con 2 segni circolari



Sono disponibili a richiesta, pipette volumetriche in classe AS con certificato di conformità ai regolamenti tedeschi di taratura (DIN 12 600) e agli standard pertinenti.

Codice	Descrizione	Capacità ml	Tolleranza	Pezzi per conf.
1205101	Pipette in vetro volumetriche cap.ml 1	1	±0,008 ml	12