

## ATLANTIC 1800

### CAPPA BIOHAZARD a flusso laminare verticale

La CAPPA BIOHAZARD ATLANTIC è una cabina di sicurezza microbiologica, a flusso laminare verticale di classe II tipo A2, progettata per la protezione dell'operatore, del prodotto e dell'ambiente, dotata di:

pannello comando e programmazione a microprocessore LCD touch screen da 5.7" TFT che consente il mantenimento automatico della velocità costante del flusso laminare verticale e dell'aspirazione-barriera frontale dell'aria,

schermo frontale in vetro temperato sp.5 mm con movimento motorizzato,

n.2 filtri assoluti Hepa classe H14 (per flusso laminare verticale e per aria in espulsione),

lampada illuminazione fluorescente,

rubinetto aria/vuoto,

rubinetto gas con elettrovalvola sicurezza,

n.2 prese servizio interne cappa, attacco portagomma DOP test,

piano lavoro in acciaio inox AISI 304 2B a scelta intero, a bacinella o forato



#### Accessori a richiesta:

- A2790043 - Lampada UV germicida 30 W (consigliato)
- Cella di carboni attivi da inserire a cascata dopo il filtro Hepa per l'aria in espulsione per lavorazioni con vapori tossici
- Piano di lavoro forato, suddiviso in settori removibili e autoclavabili
- Raccordo convogliatore scarico esterno aria Ø150 mm
- Supporto per cappa aperto
- Tavolo di supporto con piano in legno bilaminato antigraffio
- Kit 4 ruote per supporto pavimento
- Cassettiera metallica 3 cassette con ruote
- Modulo EXACARB - Sistema di filtrazione a carboni attivi

#### Dati tecnici

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Dimensioni area di lavoro<br>mm LxPxH | 1740x550x570  |
| Dimensioni d'ingombro<br>mm LxPxH     | 1930x785x1460 |
| Dimensioni d'ingombro<br>con supporto | 1930x785x2260 |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| mm LxPxH  |                         |
| Velocità media<br>flusso laminare verticale (m/s) | 0.40                    |
| Velocità media<br>flusso barriera frontale (m/s)  | 0.45                    |
| Volume d'aria totale/espulso (mc/h.)              | 1950/600                |
| Peso in Kg  | 320                     |
| Potenza assorbita W                               | 700 + 440               |
| (230V 50Hz)                                       |                         |
| Fusibili di protezione                            | 2 x 5 AF<br>(5 x 20) mm |
| Lampada di illuminazione Watt/Lux                 | 1x36W<br>900 Lux        |
| Presa di collegamento rete                        | 10A                     |
| Lampada germicida UV - accessorio                 | 1 x 30W                 |

#### Dimensioni esterne del prodotto

|            |         |
|------------|---------|
| Altezza    | 1460 mm |
| Larghezza  | 1930 mm |
| Profondità | 785 mm  |
| Peso       | 320 Kg  |

| Codice          | Descrizione  |
|-----------------|--|
| <b>A2940142</b> | ATLANTIC 1800<br>CAPPA BIOHAZARD a flusso laminare verticale |