Conduttimetro da banco mod. COND 8 plus Basic - Cella 2301 T

COND - TDS - Salinità - Temperatura - GLP - Data Logger



Il conducimetro da banco digitale COND 8 plus Basic a microprocessore con ampio display grafico a colori retroilluminato, risoluzione 0,01 µS.
Taratura automatica e manuale con riconoscimento di 4 standard di conducibilità (84; 1413 µS, 12,88 e 111 mS) da 1 a 4 punti con calcolo delle diverse costanti di cella ed uno standard definito dall'utente.
Cambio scala automatico, compensazione automatica e manuale della temperatura (0…100,0 °C) con sonda NT 55.
Temperatura di riferimento (15…30°C),
Coefficiente di temperatura lineare (0,00…10,00%),
Costante di cella (C = 0,1- 1- 10,0) selezionabile.
Visualizzazione sul display degli standard utilizzati per la calibrazione.
Funzione Data Logger manuale ed automatica.
Memoria/richiamo fino a 1000 dati con data/ora secondo GLP.
Messaggi di auto-diagnosi, ingresso per celle a 2 elettrodi.
Gestione intuitiva dei parametri tramite icone.
Menù multilingua italiano compreso.
Indicazione della stabilità della misura.
Allarme ricalibrazione, messaggi di auto-diagnosi.
Password numerica per gestione calibrazione e cancellazione memoria.
1 Uscita USB per collegamento PC.
Porta RS232 per collegamento stampante.
Agitatore magnetico a controllo indipendente (opzionale).
Software PC scaricabile gratuitamente.
Tastiera IP54, garanzia sulla parte elettronica di 3 anni.

Completo di cella di conducibilità 2301T epoxy a 2 elettrodi (C=1) con sonda di temperatura incorporata, supporto portaelettrodi, 2 standard di taratura ed alimentatore.

Senza agitatore.

Potrebbero interessarti anche:

- Soluzioni taratura conducibilità

Codice	Descrizione
B4503202	Conduttimetro da banco mod. COND 8 plus Basic - Cella 2301 T COND - TDS - Salinità - Temperatura - GLP - Data Logger