

Agitatore movimento orizzontale rotatorio mod. VIBROMIX 50

velocità da 50 a 400 rpm/1 rpm, timer

Vibromix 50 è un grande agitatore da banco progettato per il funzionamento continuo e carichi pesanti.

Questo agitatore di solida costruzione ha un alloggiamento realizzato in lamiera d'acciaio rivestita per ridurre il rumore del motore e garantire stabilità.

Un potente motore brushless e un meccanismo di scuotimento del contrappeso garantiscono un funzionamento regolare e anni di utilizzo senza manutenzione.

Facile da usare:

La velocità dell'agitatore è variabile su tutto il range, mentre il funzionamento può essere impostato come temporizzato o continuo.

Sia il tempo che la velocità sono impostati digitalmente.

L'impostazione dei parametri è facile utilizzando una singola manopola encoder.

I valori vengono visualizzati sul grande display LED a tre cifre.

Applicazioni:

Vibromix 50 è adatto ad ambienti a temperatura controllata, rendendolo ideale per celle frigorifere o utilizzo in incubatori termici. La piattaforma universale per beute Erlenmeyer è ideale per la coltivazione di colture microbiologiche.

Costruzione robusta e stabile

Diverse piattaforme e morsetti

È possibile montare un'unità di agitazione compatta separatamente negli incubatori

Scuotimento orbitale, orbita di 25 mm

Progettato per carichi pesanti e funzionamento continuo

Accessori a richiesta:

D5621300 - Piattaforma dim. mm 610x400 universale con barre regolabili ferma-vetria

D5621250 - Piattaforma dim. mm 610x460 universale (ordinare molle secondo necessità)

Molle per fissaggio beute disponibili per capienze ml 25/ 50/ 125/ 250/ 500/ 1000/ 2000

D5621200 - Piattaforma dim. mm 610x460 per 48 beute ml 100

D5621210 - Piattaforma dim. mm 610x460 per 35 beute ml 250

D5621220 - Piattaforma dim. mm 610x460 per 20 beute ml 500

D5621230 - Piattaforma dim. mm 610x460 per 12 beute ml 1000

D5621240 - Piattaforma dim. mm 610x460 per 8 beute ml 2000

D5621450 - Piattaforma dim. mm 760 x 460 universale (ordinare molle secondo necessità)

Molle per fissaggio beute disponibili per capienze ml 25/ 50/ 125/ 250/ 500/ 1000/ 2000

D5621400 - Piattaforma dim. mm 760 x 460 per 65 beute ml 100

D5621410 - Piattaforma dim. mm 760 x 460 per 40 beute ml 250

D5621420 - Piattaforma dim. mm 760 x 460 per 24 beute ml 500

D5621430 - Piattaforma dim. mm 760 x 460 per 15 beute ml 1000

D5621440 - Piattaforma dim. mm 760 x 460 per 12 beute ml 2000



Dati tecnici

Voltaggio:	230V 50 - 60 Hz
Potenza:	250VA
Motore:	DC senza spazzole
Gamma di velocità / incremento:	da 50 a 400 rpm / 1 rpm
Movimento:	Orbitale, orbita 25 mm
Timer:	da 0 a 99 min / a passi di 1 sec o continuo
Temperatura ambiente di esercizio:	da 4 ° C a 75 ° C
Max. carico	25 kg

Dimensioni esterne del prodotto

Altezza	150 mm
Larghezza	600 mm
Profondità	550 mm
Peso	48 Kg

Codice	Descrizione
D5621000	Agitatore movimento orizzontale rotatorio mod. VIBROMIX 50 velocità da 50 a 400 rpm/1 rpm, timer