

Distillatore per acqua mod. DP4000

produzione 4 litri orari

Distillatore per la monodistillazione dell'acqua di rubinetto.

L'apparato è composto da due parti: la parte vetrata e la parte elettrica. Entrambe le parti sono collegate da una flangia in plastica. La parte superiore del recipiente di vetro contiene la serpentina di raffreddamento. Questa parte superiore è separata da un vetro dalla parte inferiore. Il vapore viene fatto passare attraverso un tubo, che è collegato al separatore. Per mezzo del raffreddamento nella parte superiore, il vapore si trasforma in acqua distillata, che defluisce attraverso lo scarico del distillato che è posizionato sopra il separatore in vetro. Dotato di serpentina di riscaldamento in acciaio inossidabile.

parte in vetro realizzata in vetro borosilicato 3.3

distillato: 4 l/h

temperatura del distillato: 95 °C

con marchio CE

L'apparecchio è progettato secondo la Classe di sicurezza 1.

È prodotto e testato secondo DIN EN 60335-1; VDE 0700-1:2012-10:2012-10.

Secondo queste normative, l'unità è progettata per soddisfare i requisiti per un funzionamento sicuro e corretto.



Dati tecnici

Rete: 230 V, 50 Hz

Consumo di energia: circa 3100 W

Corrente nominale: circa 14 A

Protezione elettrica – fusibile tubo 5 x 20 F 8 A: 1 A

Produzione di distillato: circa 4 l/h

Consumo richiesto di acqua di raffreddamento: ca. 40 l/h

Temperatura del distillato: circa 95 °C

Conducibilità del distillato a 25 °C: 1,5-2,5 µS/cm

Dimensioni esterne del prodotto

Altezza	600 mm
Larghezza	190 mm
Profondità	190 mm

Codice	Descrizione
M4722403	Distillatore per acqua mod. DP4000 produzione 4 litri orari