Bilancia da laboratorio KERN mod. PBJ 620-3M



KERN PBJ: Calibrazione interna con sbalzi termici e comando cronologico a intervalli definiti, per garantire la massima precisione e rendere il funzionamento indipendente dal luogo d'installazione
KERN PBS: Programma di calibrazione CAL per registrare la precisione con un peso di calibrazione esterno

· Alloggiamento in metallo: robusto e stabile
· Supporto dosaggio: Modo alta-stabilità e altre impostazioni di filtro selezionabili
· Pesata con valori di tolleranza (check weighing): un segnale ottico supporta il lavoro di porzionatura, dosaggio o assortimento
· Sommare dei pesi
· Codice d'identificazione a 4 cifre, liberamente programmabile, viene stampato nel protocollo d'aggiustamento
· Output automatico di dati su stampante/PC con peso stabile
· Gabbietta antivento di serie per modelli con [d] = 0,001 g, camera di pesata L×P×A 180×193×87 mm
· Copertura rigida di protezione inclusa nella fornitura

Tecnologia di punta Single-Cell:
· Produzione automatica della cella di carico da un'unica unità
· Stabile reazione a cambi di temperatura
· Breve intervallo di stabilizzazione: valori di pesata stabili in soli circa 3 s in condizioni di laboratorio
· Elevata robustezza meccanica
· Elevata sicurezza in casi di carico decentrato

· Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 14 mm
· Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox tipo A L×P 108×105 mm tipo B L×P 170×180 mm · Dimensioni bilancia L×P×A 209×322×78 mm (senza gabbietta antivento)
· Peso netto ca. 3,2 kg
· Temperatura ambiente ammessa 10°C/30°C

A richiesta disponibili:

- Omologazione M (per modello PBJ)
- Certificato di calibrazione DAkkS
- Set per la determinazione di densità di liquidi e solidi con densità=>1

Codice	Descrizione	Portata max g	Divisione g	Divisione omologata g	Carico minimo g	Linearità g	Piatto di pesata dim. mm
K3PBJ062	Bilancia da laboratorio KERN mod. PBJ 620-3M	620	0,001	0,01	0,1	±0,002	108x105