

Centrifuga da banco mod. MF220

vel.max 15.500 rpm

La centrifuga Centric MF 220 è uno strumento per uso universale.

Multifunzione, ergonomica e di facile utilizzo.

Può far funzionare sette diversi rotori, che contengono provette per PCR fino a provette coniche da 50 ml.

Il grande display LCD illuminato offre un'ottima visibilità dei parametri impostati.

MF 220 è un modello avanzato, facile da usare.

La sua camera in acciaio inossidabile offre una facile pulizia dell'interno della centrifuga.

- > Design ergonomico
- > Facile da usare
- > Camera in acciaio inossidabile
- > Impostazioni rapide dei parametri
- > Grandi parametri chiaramente visibili

A richiesta disponibile nella versione con certificato conformità IVD (cod.D5232IVD).

Made in EU

Dati tecnici

Alimentazione	230V - 50-60 Hz
Velocità rotazione max	da 200 a 15.500 rpm in passi da 100 rpm
Massima forza centrifuga	da 100 a 23100xg in passi da 100xg
Capacità massima	6 x 50 ml
Rilevamento automatico rotore	si
Rotori disponibili	7
Timer	da 10s a 99:50 min., in passi da 10s, in continuo, funzione HOLD
Accelerazione/decelerazione	10 / 10 livelli
Rumorosità (alla massima velocità)	≤ 61 dBA
Centrifuga veloce con velocità preselezionata	si
Temperatura di utilizzo	da +2°C a +35°C
Controllo di funzionamento	Microprocessore
Motore	a induzione, senza spazzole, esente da












	manutenzione
Dimensioni (LxPxH)	280x370x226 mm
Peso	14,4 kg

Codice	Descrizione
D5232010	Centrifuga da banco mod. MF220 vel.max 15.500 rpm

Accessori

Foto	Codice	Descrizione
 <small>Immagine non disponibile</small>	D5232200	Rotore angolare mod. RA 24-2 con coperchio
 <small>Immagine non disponibile</small>	D5232215	Rotore angolare mod. RA 8-15 con portaprovette
 <small>Immagine non disponibile</small>	D5232225	Rotore angolare mod. RA 6-50
 <small>Immagine non disponibile</small>	D5232230	Rotore angolare mod. RA 12-12 con portaprovette
 <small>Immagine non disponibile</small>	D5232240	Rotore angolare mod. RA 12-5 con coperchio AEROSOL TIGHT
 <small>Immagine non disponibile</small>	D5232250	Rotore per ematocrito con dispositivo di lettura mod. RH 24 per 24 capillari
 <small>Immagine non disponibile</small>	D5232260	Rotore angolare mod. RA 4-PCR per strisce PCR