

Micropipetta GILSON PIPETMAN L mod. P2L - 0,2-2 ul

Progettata per prestazioni e comfort, PIPETMAN® L è disponibile in una gamma completa di modelli, adattati alle tue esigenze in laboratorio.

Disponibili in modelli a volume fisso o variabile, le pipette a spostamento d'aria PIPETMAN L coprono un intervallo di volume completo, tra cui:

- Modelli a canale singolo a volume variabile che coprono un intervallo di volume da 0,2 μL a 10 ml
- Modelli multicanale a volume variabile che coprono un intervallo di volume da 0,5 μL a 1200 μL , inclusi quattro modelli dotati di anelli a V (VR) nella parte inferiore dei portapuntali per un corretto adattamento con la maggior parte delle marche di puntali, che coprono un intervallo di volume da 20 μL a 300 μL
- Modelli a canale singolo a volume fisso che coprono un intervallo di volume da 1 μL a 5000 μL

Comode, precise, accurate e affidabili, le pipette PIPETMAN L possono essere usate con sicurezza nelle tue applicazioni.

Uso conveniente

Leggera ed equilibrata, PIPETMAN L combina un design ergonomico con forze di pipettaggio ridotte al minimo, dandoti la possibilità di pipettare più a lungo senza fatica.

Destri o mancini? Nessun problema. Regola la posizione dell'espulsore della punta nella posizione più comoda per te.

Pipettaggio sicuro

Riduci gli errori di pipettaggio ed evita variazioni accidentali del volume durante i cicli di pipettaggio con un vero meccanismo di blocco del volume per una maggiore accuratezza e precisione.

I modelli PIPETMAN L a volume variabile sono tutti completamente autoclavabili senza smontaggio per la massima praticità e protezione dalla contaminazione incrociata.

Scegli il tuo espulsore di puntale

Per i modelli a canale singolo, scegli tra un modello con espulsore puntale in acciaio inox o espulsore in plastica, a seconda delle tue esigenze e applicazioni.

I modelli di grande volume sono dotati di un eiettore della punta in plastica per evitare il contatto diretto con la punta e una migliore compatibilità con i prodotti chimici.

Conformità alla BPL

I modelli PIPETMAN L sono dotati di un codice DataMatrix 2D per una facile tracciabilità. Utilizza uno scanner di codici 2D per trasferire automaticamente il codice in qualsiasi sistema di tracciabilità o gestione delle risorse. Inoltre, il numero di serie della pipetta è inciso sul corpo della pipetta per un'identificazione univoca.

Per ciascuna pipetta nel range 0,2-1000 ul è disponibile in alternativa il modello con espulsore in plastica (suffisso "P" finale)



Codice	Descrizione
2410001M	Micropipetta GILSON PIPETMAN L mod. P2L - 0,2-2 ul