Agitatore magnetico mod. MSL 8 Digital

fino a 1500 rpm - fino a 8 litri

MSL 8 Digital è l'agitatore magnetico per grandi volumi progettato per garantire le migliori prestazioni di agitazione per **molteplici applicazioni di laboratorio**.



- Preparazione di soluzioni tampone
- Preparazione di soluzioni tampone e WFI (Water for Injection – Acqua da iniezione) nel settore farmaceutico
- Preparazione di campioni per soluzioni tampone per i processi di dissoluzione
- Produzione di vaccini
- Colture cellulari e colture di tessuti
- Applicazioni con fusti nalgene e di vetro

- Il motore brushless garantisce un funzionamento continuo per volumi elevati, a qualsiasi velocità
- Il display LCD assicura un'accurata impostazione della velocità
- Mescola fino a **8 litri** di volume (H2O)
- Gamma di velocità da **40 a 1500 giri/min**
- La tecnologia **SpeedServoTM** mantiene la velocità costante
- Funzionamento programmabile grazie al timer integrato (da 1 a 99 min)
- Inversione automatica del senso di mescolamento (da 5s a 99min55s)
- Programmi in modalità intermittente per soddisfare i diversi flussi di lavoro

- Un inizio graduale per proteggere il vostro campione
- Il pannello di controllo è protetto da fuoriuscite di liquidi
- Copertura resistente in acciaio inossidabile
- Funzione di blocco di sicurezza per evitare possibili alterazioni delle condizioni di lavoro
- Progettato per la durata più lunga e **garantito per 3 anni**

Accessori a richiesta:

- Ancoretta magnetica 6x35 mm

- Ancoretta magnetica 8x40 mm

Dati tecnici

Interfaccia:	Digitale
Struttura:	metallica con verniciatura epossidica; piano in acciaio inox
Sistema di agitazione:	Motore Brushless
Controreazione:	tecnologia SpeedServo
Dimensioni (LxHxP):	168x60x183 mm
Peso:	0,95 Kg
Potenza:	5 W
PRESTAZIONI	
Velocità:	40 rpm - 1500 rpm

Intervallo Velocità:	10 rpm
Regolazione della Velocità:	Digitale
Timer:	Si, da 1min a 99h59min
Inversione della direzione di agitazione:	Si, da 5s a 99min55s
Funzione di blocco:	Si
Operazioni in continuo:	Si
Autospegnimento del display:	Si, dopo 10 sec
Modalità Intermittente:	Si
Temperatura di lavoro:	5-40°C
Capacità di agitazione (H2O):	8 litri

Codice	Descrizione
V1203510	Agitatore magnetico mod. MSL 8 Digital fino a 1500 rpm - fino a 8 litri