

Agitatore magnetico mod. MSL 50 Digital

fino a 1000 rpm - fino a 50 litri

MSL 50 è l'agitatore magnetico per grandi volumi progettato per garantire le migliori prestazioni di agitazione per **molteplici applicazioni di laboratorio**.

- Preparazione di soluzioni tampone
- Preparazione di soluzioni tampone e WFI (Water for Injection – Acqua da iniezione) nel settore farmaceutico
- Preparazione di campioni per soluzioni tampone per i processi di dissoluzione
- Produzione di vaccini
- Colture cellulari e colture di tessuti
- Applicazioni con fusti nalgene e di vetro

- Il motore brushless garantisce un funzionamento continuo per volumi elevati a qualsiasi velocità
- Il chiaro display LCD assicura un'accurata impostazione della velocità
- Agita fino a **50 litri** di volume (H₂O)
- Gamma di velocità da **20 a 1000 giri/min**
- La tecnologia **SpeedServo™** mantiene la velocità costante
- Funzionamento programmabile grazie al timer integrato (da 1 a 99 min)
- Inversione automatica del senso di mescolamento (da 5s a 99min55s)
- Programmi in modalità intermittente per soddisfare i vostri flussi di lavoro

- Un inizio delicato per proteggere il vostro campione
- Il pannello di controllo è protetto da fuoriuscite di liquidi
- Copertura resistente in acciaio inossidabile
- Funzione di blocco di sicurezza per evitare possibili alterazioni delle condizioni di lavoro
- Progettato per la durata più lunga e **garantito per 3 anni**



Accessori a richiesta:

- Ancoretta magnetica Ø10x60 mm

Dati tecnici

Interfaccia:	Digitale
Struttura:	metallica con verniciatura epossidica; piano in acciaio inox
Sistema di agitazione:	Motore Brushless
Controreazione:	tecnologia SpeedServo
Dimensioni (LxHxP):	354x77x369 mm
Peso:	4 Kg
Potenza:	10 W
PRESTAZIONI	
Velocità:	20 rpm - 1000 rpm
Intervallo Velocità:	10 rpm
Regolazione della Velocità:	Digitale
Timer:	Si, da 1min a 99h59min
Inversione della direzione di agitazione:	Si, da 5s a 99min55s
Funzione di blocco:	Si
Operazioni in continuo:	Si
Autospegnimento del display:	Si, dopo 10 sec
Modalità Intermittente:	Si
Temperatura di lavoro:	5-40°C
Auto-riscaldamento della piastra (velocità massima/durata: 1H)	~ 10 °C + temperatura ambiente
Capacità di agitazione (H2O):	50 litri

Codice	Descrizione
V1203512	Agitatore magnetico mod. MSL 50 Digital fino a 1000 rpm - fino a 50 litri