

Frigorifero medicale mod. M-VPV IoTty 210 Green Inverter bianco - anta vetrata

litri 210

Frigoriferi medicali, per farmaci o per laboratorio, con costruzione professionale, disponibili nelle versioni:

- a) acciaio Skinplate White ;
- b) mista, acciaio inox interno con esterno in acciaio Skinplate White,
- c) acciaio Inox interno ed esterno.

Le porte possono essere cieche con coibenza oppure con doppio vetro camera a bassa emissione.

Il regolatore elettronico può essere del tipo Touch IoTty a display Touch Screen da 7", oppure versione Classic, display LCD

Regolatore Touch IoTty, display Touch Screen da 7", consente la conservazione di tutti i dati delle temperature, grafici, allarmi eventuali, fino a 10 anni; regolatore dotato di batteria tampone per alimentare la registrazione delle temperature anche in caso di black out;

possibilità di connettere lo strumento via WiFi oppure via Ethernet ad un tecnico di sorveglianza (se connesso la Casa produttrice stessa effettua il monitoraggio da remoto durante la garanzia, con memorizzazione di tutti i dati nel Cloud in un server dedicato) per trasmettere tutti i dati tecnici riguardanti lo stato dell'apparecchiatura e delle temperature rilevate;

porta USB per lo scarico dei dati delle temperature oppure dei grafici di periodi;

inoltre, cosa piuttosto importante, il regolatore Touch viene abbinato ad un compressore ad inverter con scheda elettronica dedicata che consente una rilevante riduzione dei consumi energetici e della rumorosità.

Tutti i modelli della gamma TOUCH IoTty sono assoggettabili ai benefici delle detrazioni fiscali previste dalla legge INDUSTRIA 4.0/5.0

Frigorifero medicale **mod. M-VPV IoTty 210 (+1°/+15°C) SKINPLATE INVERTER** con gas R600a

regolatore elettronico con interfaccia touch screen da 7" completa di batteria tampone

allarmi: acustico-visivo per temperature, black-out, porta aperta, sonde guaste e condensatore sporco. Messaggio via email + telefonata di avviso (senza sim)

Registrazione eventi: oltre 10 anni, download dei dati in formato pdf o excel, senza software dedicato

Termostato di sicurezza DIN 58345 (optional)

Refrigerazione: ventilazione forzata

Sbrinamento: automatico con evaporazione acqua di condensa

Direttiva CE e smi













Misure esterne (LxPxH mm): 600x670x1469 Volume (litri): 210

Peso lordo (Kg): 105 Ripiani consigliati: 4 (5 MAX) Cassetti consigliati: 4 (5 MAX)

Made in Italy



Accessori a richiesta:

	180198	Kit Ripiano Alluminio 210 - 450x440 mm
	181128	Kit Ripiano In Filo Plast.450x400mm Per 210
	181135	Cassetto All. Front. Trasp. 210
	181132	Cassetto All. Front. Trasp. 210 Con 4 Divisori
	181134	Cassetto Inox Front. Trasp. 210
	181130	Cassetto Inox Front. Trasp. 210 Con 4 Divisori
	119843	Kit Contatto Pulito Per Allarme Remoto
	119396	Kit Foro Passante Per Cavi E Sonde D.19 mm
	180193	Kit Gruppo Ups
	181125	Kit Lettore Codice A Barre Inateck (Bcst-60)
	115879	Kit Termostato Di Sicurezza Anticongelamento (Din 58345)
	111610	Supplemento Porta Sinistra 140-630

Disponibile a richiesta nelle versioni:

- in acciaio INOX
- con interno in acciaio INOX ed esterno in skinplate bianco

Dimensioni esterne del prodotto

Altezza	1469 mm
Larghezza	600 mm
Profondità	670 mm

Codice	Descrizione
U2115106	Frigorifero medicale mod. M-VPV IoTty 210 Green Inverter bianco - anta vetrata litri 210