

## Pestelli in porcellana, con testa a superficie smaltata, diam. mm 74

Pestelli realizzati in porcellana, con testa a superficie smaltata.  
Ottima resistenza chimica.

### PORCELLANA da LABORATORIO

#### Caratteristiche tecniche

Si caratterizza per la sua alta qualità.

La resistenza chimica e al calore è conforme ai requisiti delle norme EN 1183 e ISO 1775.

Il materiale di fabbricazione si trova all'interno del gruppo C110 secondo le norme EN 60672 -3.

Le tolleranze sulle dimensioni del prodotto sono conformi alle norme DIN 40680.

I prodotti non smaltati possono essere utilizzati a temperature fino a 1350 °C /2462°F e quelli smaltati a temperature fino a 1.000 °C / 1.832 °F

I prodotti hanno un'elevata resistenza ad acidi e basi.

Altre proprietà:

densità (g/cm<sup>3</sup>) = 2.4,

resistenza alla flessione/dilatazione dei prodotti non smaltati (70MPa),

conducibilità termica (w. m-1.K-1) = 1.3



Codice	Descrizione	Diametro mm	Lunghezza mm	Idonei per mortai con diam. mm	Pezzi per conf.
1406819	Pestelli in porcellana, con testa a superficie smaltata, diam. mm 74	74	250	180	1